

Nettoyage et entretien des Victorian Tiles

Les carreaux victoriens ne sont pas seulement très durables, mais ils nécessitent aussi peu d'entretien. Néanmoins, l'eau seule ne suffit pas. Vous avez besoin de produits d'entretien adaptés pour préserver la belle surface.

1. Nettoyage

Avant de commencer le travail, il est préférable de créer une petite zone de test pour déterminer l'adéquation du produit, le temps d'exposition et le succès du nettoyage.

a) Dans le cas de revêtements fraîchement posés

Après la pose et le jointoiment des revêtements céramiques, une brume de ciment gris subsiste, surtout sur les dalles rugueuses et absorbantes. Retirez-le avec du Lithofin KF Enlève Ciment. Appliquez le produit sur la surface pré-humidifiée, diluée environ 1:4 avec de l'eau, puis lavez-le soigneusement après une courte exposition et éventuellement un brossage. Pour éviter d'abîmer les joints, le joint a dû tenir pendant quelques jours. Dans le cas de voiles de ciment très solides et de résidus de mortier, vous pouvez également utiliser Lithofin MURO conformément aux instructions de sécurité.

Note : Le matériau de joint coloré peut laisser des pigments de couleur à la surface qui ne peuvent plus être retirés.

L'insémination avant le grottement réduit ce risque. Veuillez vérifier l'effet à l'avance sur une surface d'échantillon.

b) Dans le cas de surfaces utilisées et très souillées

Sur les surfaces anciennes avec des saletés inconnues, il est préférable d'effectuer un nettoyage approfondi avec du Lithofin WEXA ou du Lithofin KF Nettoyant Intensif. Cela éliminera la saleté tenace, les résidus de produits de soins, la saleté grasse et huileuse. Pour les taches tenaces, essayez Lithofin LÖSEFIX.

2. Protection et facilité de soins

Les traitements de surface peuvent adapter l'apparence d'un revêtement de sol aux idées individuelles et rendre l'entretien encore plus facile. Ils ne peuvent être appliqués que sur des surfaces propres, absorbantes et complètement sèches (délai d'attente pour l'installation dans un lit de mortier jusqu'à 3 mois, dans un lit mince environ 8 jours après le regroupement). Une zone de test est recommandée.

a) Avec Lithofin VLEKSTOP >W< vous réalisez le

Répulsif à l'eau de surface, à l'huile et à la graisse. Cela signifie que les taches de graisse disparaissent ou peuvent être essuyées plus facilement. Le Lithofin VLEKSTOP >W< est la protection optimale et invisible pour les surfaces très fréquentées telles que les sols de cuisine, terrasses, etc. L'imprégnation sans solvant est faible en odeur et facile à traiter. La durée de conservation peut aller jusqu'à 5 ans. Également adapté à un usage extérieur. Couverture : environ 10 m²/litre.



b) Avec Lithofin MULTI-SEAL, vous pouvez obtenir une finition soyeuse sans changer le caractère du revêtement. La surface paraît fraîche et facile à entretenir. Lithofin MULTI-SEAL contrebalance l'usure prématurée et est idéal

pour un usage en intérieur. À l'extérieur, le produit peut être utilisé sur des surfaces couvertes. Renouvelez occasionnellement le film protecteur en ajoutant une tasse de Lithofin MULTI-SEAL au liquide à serpillier.

Couverture : jusqu'à environ 20 m²/litre.

Veillez noter : les polissages cireux pour pierres, les cires pour sols, les joints en pierre, etc., forment des couches à la surface qui peuvent nuire à l'apparence et à l'entretien.



3. Entretien des surfaces de sol

Tous les revêtements en céramique doivent être essuyés régulièrement avec un chiffon humide ou humide. Ajoutez un peu de Lithofin GLASTILAN à l'eau de serpillière, ainsi vous nettoierez mieux et vous maintiendrez en même étape. Ainsi, toutes les surfaces deviennent de plus en plus belles

et encore plus insensibles.

Dans les zones à eau dure, des calcaires peuvent se déposer à la surface, ce qui lie fortement la terre et rend ainsi l'entretien de plus en plus difficile. L'utilisation occasionnelle du Lithofin KF Nettoyant Sanitaire élimine ces dépôts.

Note : Évitez les nettoyeurs qui lixivient et dissolvent fortement la graisse, ainsi que ceux qui forment des résidus.



Les tensioactifs contenus dans les produits LITHOFIN sont biodégradables selon WRMG. Elles sont inoffensives pour la santé après séchage et sont recommandées par les principaux fabricants de céramiques. Les produits spéciaux LITHOFIN pour céramique, carreaux et sanitaires ne sont disponibles que chez des détaillants spécialisés pour les carreaux et matériaux de construction.

Téléphone de service LITHOFIN :
0032 (0)3 366 39 09

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. La pertinence du produit doit être déterminée dans une zone d'essai.

BF5.26 / Réf. 20010 Édition D3.20

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distributie voor België en Nederland : Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland : LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be