

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Céramiques - plans de travail de cuisine -

Instructions pour les surfaces polies

Les produits céramiques sont cuisins à haute température. Les surfaces à haute densité résultantes sont mécaniquement résistantes, très résistantes à l'abrasion, mais pas toujours aux taches. Un traitement approprié met en valeur les propriétés de la porcelaine en grès et garantit une utilisation sans problème.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1 Litre

Nettoyage initial des nouvelles surfaces surfaces utilisées : voir page 2
Lithofin KF Enlève-Ciment élimine les résidus causés par la production



Étalez le produit dilué 1:5 sur la surface et essuyez.



Laissez agir environ 15 minutes.



Lavez-vous bien à l'eau, enlevez tous les résidus de nettoyage.

Équipement requis : éponge (tissu)

2




Rendement :
1 Litre / 40m²

Traitement protecteur contre les taches pour surfaces polies
Lithofin NanoTOP - invisible - repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Veuillez noter.




Versez le produit dans un bac ou un plateau.



Appliquez uniformément avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, protégez-vous de l'humidité pendant environ 12 heures.

Équipement requis : bol ou bassin, rouleau, brosse, linges de nettoyage

3



500ml

Entretien régulier

Lithofin KF HyClean - utilisé régulièrement - nettoie et offre une protection supplémentaire.



Vaporisez et essuyez toute saleté détachée avec un chiffon éponge humide.

Pour des incrustations de calcaire tenaces, utilisez Lithofin KF ClearTop.



Équipement requis : tissu éponge

Tous les produits recommandés sont sans danger pour la santé après séchage. Ils ont été testés par des instituts indépendants conformément à la loi sur l'alimentation et les biens de consommation. Si les produits de nettoyage sont correctement transformés, aucun ingrédient actif nocif ne reste sur la surface de la pierre.

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF5.26 / Réf. 21004 Édition D2.20 gps

1 Nettoyage des surfaces usagées et très sales

Le traitement protecteur d'un plan de travail déjà utilisé nécessite un nettoyage préalable soigneux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin KF Nettoyant Intensif au moins 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez généreusement avec une éponge et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Frottez avec une serviette (portez des gants de protection).
- Ajoutez de l'eau, puis absorbez le liquide.
- Rincez deux fois avec de l'eau propre jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés. Évitez le contact avec les surfaces sensibles (par exemple, les meubles de cuisine).



Élimination des contaminants spéciaux

Résidus d'huile, de graisse, etc.	Lithofin KF Nettoyant Intensif
Cire, glaçures en bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire	Lithofin KF ClearTop

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Les surfaces céramiques comme la porcelaine en grès sont très denses et ont une faible absorption d'eau, ce qui fait que le traitement protecteur n'est généralement pas nécessaire.

Surfaces polies, bords sciés ou chanfreins :

Cependant, le procédé de polissage ou de traitement des bords ouvre des micropores dans lesquels la saleté peut se déposer. Un traitement protecteur approprié rend les surfaces résistantes à l'eau et à l'huile.

Important :

- **Créez une zone de test avant le traitement.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquer uniquement des imprégnations sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'il a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.

3 Informations complémentaires sur les soins

Le **kit d'entretien Lithofin** contient tout ce dont votre client a besoin **pour des plans de travail en céramique** :

1. Lithofin KF HyClean aide au nettoyage quotidien de la surface de travail et assure un aspect soigné en permanence. Facile et sans effort à appliquer.
2. Lithofin KF ClearTop pour enlever les incrustations tenaces de chaux.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ La solution professionnelle