

## Nettoyer - Protéger - Entretenir Porcelaine en grès -intérieur-

Instructions pour surfaces mates, émaillées et texturées

Les carreaux de porcelaine en grès sont cuits à partir de matières premières céramiques finement préparées à haute température. Les surfaces à haute densité résultantes sont résistantes et résistantes. Le bon traitement, dès le départ, met en valeur les propriétés de la porcelaine en grès, vous garantissant une utilisation sans problème et de nombreuses années de plaisir sans réserve avec ces carreaux céramiques polyvalents.

### Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :  
1Litre/50m²

#### Nettoyage initial des nouvelles surfaces *utilisées : voir page 2*

Lithofin KF Enlève Ciment - élimine la brume et crée une surface claire et propre



Diluer le produit avec  
de l'eau 1:4.



Passer la serpillière  
sur le sol pré-mouillé  
avec un chiffon  
humide.



Lavez-vous bien avec  
de l'eau fraîche.


Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau.

2

#### Traitement protecteur contre les taches

Le traitement protecteur n'est pas nécessaire pour les surfaces en porcelaine mate, émaillée et texturée.

3



1Litre

#### Entretien régulier

Le nettoyant Lithofin KF Produit d'Entretien - utilisé régulièrement - maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (envi-  
ron 20 ml) à l'eau de  
serpillière.



Essuyez le sol avec  
un chiffon humide.  
Prenez un film liquide  
avec un essuie-glace  
humide par la brume.



Laissez sécher, ne  
marchez pas.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent.

**Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.**

BF5.26 / Réf. 22001 Édition D6.24as

## 1 Nettoyage de base des surfaces usagées et sales

Le traitement d'un revêtement de sol usagé nécessite un nettoyage préalable soigneux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface, des pores et des articulations.

- Diluez le nettoyant Lithofin KF Nettoyant Intensif avec de l'eau jusqu'à 1:10, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse à récurer ou une serpillière et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Puis brossez bien avec une brosse à récurer ou une machine à broser et attendez encore 5 minutes. Ajoutez de l'eau sous les brosses, puis ramassez ou passez l'aspirateur.
- Lavez-le à l'eau propre au moins 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.

Après au moins 24 heures de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



## Élimination des contaminants spéciaux

|                                                                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Graisse, huile, cire, goudron, taches de bois, peinture, encre, bandes de caoutchouc, abrasion de chaussures | Lithofin LÖSEFIX                |
| Dépôts de calcaire, taches de rouille                                                                        | Lithofin KF Nettoyant Sanitaire |

## 2 Soins supplémentaires dans la salle de bain

Le nettoyant Lithofin KF Nettoyant Sanitaire dissout les dépôts de surface tels que les résidus de calcaire et de saleté, les tartes d'eau, les savons, les résidus de graisse et la rouille afin qu'ils puissent être rincés à l'eau. Un brillant frais est créé sans re-polir. L'odeur agréable souligne une propreté hygiénique.

**Important :** Pour protéger les joints cimentaires, les surfaces doivent être pulvérisées à l'eau au préalable et/ou un nettoyant Lithofin KF Nettoyant Sanitaire doit être utilisé uniquement dilué.



### Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Les agents nettoyants contenant de la graisse ou de la cire favorisent une meilleure adhérence à la saleté et peuvent améliorer la résistance au glissement.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le  
**Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09**

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

## La solution professionnelle