

Nettoyage et entretien des Carreaux métalliques à glaçure

La porcelaine à effet métallique rajout par son riche jeu de couleurs. Selon l'angle de vue, la surface scintille dans une grande variété de tons métalliques. Le processus naturel de vieillissement peut légèrement changer de couleur et de brillance. En plus des critères esthétiques, ce type de carrelage impressionne par sa forte résistance aux taches. Les conseils suivants devraient vous aider à maintenir le plaisir de votre surface sur le long terme.

Note importante

Veuillez noter que les émaux métalliques sont plus ou moins sensibles aux nettoyeurs acides, alcalins et abrasifs. Des taches ternes à claires peuvent apparaître. La pertinence doit donc toujours être assurée par une zone d'essai. Certains fabricants interdisent généralement l'utilisation de tels produits.

Nettoyage de joints / Nettoyage initial

L'utilisation de nettoyeurs acides n'est pas possible sur la plupart des émaux métalliques. Par conséquent, le matériau du joint doit être lavé très soigneusement. Vous pouvez éliminer la saleté générale des bâtiments avec le



Lithofin KF Nettoyant Intensif ou le Lithofin WEXA.

Diluez le produit environ 1:10 et appliquez-les généreusement. Travaillez avec un tampon blanc (machine à disque unique), ramassez l'alcool et lavez au moins 1 fois bien avec de l'eau.

Protection et facilité de soins

Les carreaux émaillés ne peuvent pas et ne doivent pas être imprégnés ou protégés autrement.

Les joints en ciment, en revanche, sont poreux et peuvent devenir plus sales. Une imprégnation avec Lithofin KF Protect-Joints la protection des joints réduit les salissures et facilite le nettoyage.

Note : Les produits à base de cire ou d'acrylate ne conviennent pas car ils forment des couches. Cette couche relie la saleté, complique le nettoyage d'entretien et altère le scintillement unique de l'émail métallique.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour céramique, carreaux et sanitaires ne sont disponibles que chez des détaillants spécialisés pour les carreaux et matériaux de construction.

Téléphone de service LITHOFIN :
0032 (0)3 366 39 09

Entretien des surfaces de sol

Pour une apparence propre et bien entretenue de votre revêtement de sol, vous devez régulièrement l'essuyer avec un chiffon humide. Essayez l'eau de serpillière (environ 20 ml) Lithofin KF Produit d'Entretien.

Cela éliminera toute la saleté de surface lors de l'essuyage et maintiendra l'éclat de la surface.

Conseil : Ne placez pas de vinaigre, de vin et d'autres bouteilles à contenu acide sur les carreaux pendant longtemps. Le liquide qui coule peut changer la couleur du glaçage.



Surfaces fortement souillées

Effectuez un nettoyage basique : diluez et appliquez le Lithofin KF Nettoyeur Intensif ou le Lithofin WEXA 1:10. Après environ 10 minutes, brossez au bûcheron, absorbez et lavez une fois à l'eau.

C'est ainsi qu'on enlève la saleté générale tenace, les résidus de produits de soins, les contaminants gras et gras. Les tuiles retrouvent leur apparence d'origine.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits de soin	Lithofin WEXA Lithofin KF Nettoyeur Intensif *
Goudron, cire, taches de bois, scellements	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire	Lithofin KF Nettoyeur Intensif * et support mécanique par racleuse, tampon ou équivalent

*Dilution 1:10

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. La pertinence du produit doit être déterminée dans une zone d'essai.

BF5.26 / Réf. 23000 Édition D11.21gps

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle