

Traitement final - Méthode »moderne«

Terre cuite -intérieur-

pour les surfaces molles et absorbantes d'origine espagnole ou française

Les tuiles en terre cuite sont cuites à partir d'argiles spéciales. Sa couleur chaude et sa surface « douce » créent une ambiance méditerranéenne incomparable. Cependant, un usage utilisable et durable nécessite le bon traitement – dès le départ – car ce n'est que cela qui vous garantit un plaisir sans filtre pendant de nombreuses années.

Les étapes du travail en un coup d'œil, voir page 2 pour des informations détaillées

1

Après l'installation

Lithofin Cotto Pre-Wax et Lithofin Cotto Wax-Finish protègent le sol lors du jointage.

Préparation :

Frotter les efflorescences, les salissures, les résidus de colle et les traces de caoutchouc à l'aide d'un tampon vert, puis passer l'aspirateur.



Rendement : voir le texte→



1 lingette humide pour enlever la poussière fine.



Lithofin Cotto Pre-Wax appliquer. Sections : 4m² 2x mouillé sur mouillé Rendement : 1L/5m²



Après 1 heure, appliquez la finition Lithofin Cotto Wax-Finish. Travailler de manière uniforme et sur une grande surface. Rendement : 1L/10m²



Laissez sécher environ 24 heures.

Ensuite, la commande peut être passée. Lavez le joint soigneusement et complètement.

Retirez les résidus avec un détachant de résidus Lithofin Enlève Ciment (dilué 1:20) et lavez bien avec de l'eau. Rendement : 1L/100m²

Équipement requis : éventuellement des coussinets verts Machine à disque unique, aspirateur humide et sec, seau, serpillière et brosse à récurer, raclette en caoutchouc.

2


Traitement final

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


La finition Lithofin Cotto Wax-Finish forme un film soyeux et brillant et facilite son entretien.



Rendement : 1Litre/20m²




Veillez noter : Temps de séchage : min 7 jours.



Verser le produit dans un bac pour faciliter l'application.



Appliquez 1 à 2 fois jusqu'à obtenir un éclat uniforme.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas à 2 heures.

Équipement requis : seau ou bac avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, chiffons de nettoyage.

3

Entretien régulier Soins supplémentaires voir page 2

Lithofin Cotto Easy-Clean - utilisé régulièrement - maintient des surfaces bien entretenues.




1Litre



Ajouter 1 dose (environ 20 ml) au liquide lave-glace.



Nettoyer le sol à l'eau.



Laisser sécher, ne pas marcher dessus.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent.

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 32001 Édition D3.20

Zones nouvellement posées

Notes : L'eau peut entraîner des bords ou une décoloration, donc il vaut mieux couper à sec.

Veuillez noter : Tous les traitements de finition ne peuvent être réalisés que sur des surfaces sèches.

Temps de séchage après pose du lit de mortier : environ 4 semaines ; Après l'installation d'un lit central ou mince : environ 2 semaines.

Avant le coulis : les efflorescences, les salissures, les traces de caoutchouc, les résidus de colle, etc. doivent être éliminés : frottez la surface à l'aide d'un tampon vert. Pour les grandes surfaces, utilisez une monobrosse. Plus la surface est absorbante, plus il est important d'appliquer le Lithofin Pre-Wax et le Lithofin Cotto Wax-Finish avant le joint. Ce n'est qu'alors que les résidus de matériau de jonction ou d'adhésif peuvent être retirés facilement et complètement. Néanmoins, rincez aussi bien que possible. Retirez les résidus avec un démantèlement Lithofin KF Enlève Ciment (dilué environ 1:20). Lavez toujours bien avec de l'eau.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et sales

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Appliquez du Lithofin KF Nettoyant Intensif dilué avec de l'eau environ 1:10 - 1:20, selon la saleté. Appliquez généreusement à l'aide d'une brosse à récurer ou d'une serpillière et laissez agir environ 10 à 20 minutes ; frottez si nécessaire. Ne laissez pas la solution sécher.
- Décollez-le avec une raclette en caoutchouc, ramassez et lavez 1 à 2 fois avec beaucoup d'eau propre.



Élimination des contaminants spéciaux

Graisse, huile, cire, goudron, taches de bois, peinture, encre, bandes de caoutchouc, abrasion de chaussures	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire, taches de rouille	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire
Dans les cas tenaces, l'utilisation supplémentaire d'un serviette peut améliorer le résultat de nettoyage	

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

- **Créez une zone de test à l'avance.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées
- Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire et frottez les résidus séchés.

3 Entretien supplémentaire

Si la brillance s'estompe, essuyez avec la finition Lithofin Cotto Wax-Finish (environ diluée 1:4) et laissez bien sécher.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

△ Fat ou les agents nettoyants contenant de la cire peuvent augmenter l'adhérence de la saleté et altérer la résistance au dérapage.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le

Téléphone de service LITHOFIN :

0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distributie voor België en Nederland : Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09

Geproduceerd in Duitsland : LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be