

Finition - Méthode »Moderne«

Cotto -intérieur-

pour des surfaces absorbantes d'origine italienne

Les tuiles cotto sont cuites à partir d'argiles spéciales. Sa couleur chaude et sa surface rustique confèrent une ambiance méditerranéenne incomparable. Cependant, un usage utilisable et durable nécessite le bon traitement – dès le départ – car ce n'est que cela qui vous garantit un plaisir sans filtre pendant de nombreuses années.

Les étapes du travail en un coup d'œil, voir page 2 pour des informations détaillées

1

Après l'installation

Lithofin Cotto Pre-Wax facilite le lavage du sol lors du jointage.

Préparation :
efflorescence,
Saleté, abrasion en
caoutchouc, résidus
de colle, frottez avec
un tampon blanc et
aspirez la poussière.



Rendement :
1Litre/10m²



Essuyez avec un
chiffon humide une
fois pour enlever la
fine poussière.



Lithofin Cotto
Pre-Wax appliquer.



Laissez sécher
environ 2 heures.

Ensuite, la
commande peut
être passée.
Lavez le joint
soigneusement
et complètement.

Enlever les résidus
avec du Lithofin KF
Enlève Ciment
(dilué environ 1:10)
et bien laver à l'eau.
Rendement : 1L/50m²

Équipement requis : coussinets blancs, éventuellement Machine à disque unique, aspirateur humide et sec, seau, serpillière et brosse à récurer, raclette en caoutchouc.

2



Traitement final

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

La finition Lithofin Cotto Wax-Finish forme un film soyeux et brillant et facilite son entretien.




Rendement :
1Litre/10m²



Versez le produit
dans un bac pour
faciliter l'application.



Appliquez 1 à 2 fois
jusqu'à obtenir un
éclat uniforme.



Laissez sécher
environ 45 minutes.
Ne t'engage pas
pendant 2 heures.

Équipement requis : seau ou bac avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, chiffons de nettoyage.

3

Entretien régulier Soins supplémentaires *Soins supplémentaires voir page 2*

Lithofin Cotto Easy-Clean - utilisé régulièrement - maintient des surfaces bien entretenues.




1Litre



Ajouter 1 dose
(environ 20 ml) au
liquide lave-glace.



Essuyez le sol avec
un chiffon humide.



Laissez sécher, ne
marchez pas dessus.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent.

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 32011 Édition D11.20

Zones nouvellement posées

Veillez noter : Tous les traitements de finition ne peuvent être réalisés que sur des surfaces sèches.

Temps de séchage après pose du lit de mortier : environ 4 semaines ; Après l'installation d'un lit central ou mince : environ 2 semaines.

Avant le joint : efflorescence, saleté, abrasion du caoutchouc, résidus d'adhésif, etc. doivent être éliminés : frottez la surface avec un tampon blanc. Pour les zones plus grandes, une machine à disque unique est utilisée. Plus la surface est absorbante, plus il est important d'appliquer la protection supplémentaire Lithofin Cotto Pre-Wax avant le joint. Ce n'est qu'alors que les résidus de matériau de jonction ou d'adhésif peuvent être retirés facilement et complètement. Néanmoins, rincez aussi bien que possible. Retirez les résidus avec le démantèlement Lithofin KF Enlève Ciment (dilué environ 1:10). Lavez toujours bien avec de l'eau.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et sales

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Appliquez le nettoyant intensif Lithofin KF Nettoyant Intensif dilué de 1:3 à environ 1:10 avec de l'eau, selon la saleté. Appliquez généreusement avec une brosse à frotter ou une serpillière et laissez agir environ 10 à 20 minutes, en frottant si nécessaire. Ne laissez pas la solution sécher.
- Prenez un aspirateur humide et lavez-le 1 à 2 fois avec beaucoup d'eau propre.



Élimination des contaminants spéciaux

Graisse, huile, cire, goudron, taches de bois, peinture, encre, bandes de caoutchouc, abrasion de chaussures	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire, taches de rouille	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire
Dans les cas tenaces, l'utilisation supplémentaire d'un serviette peut améliorer le résultat de nettoyage	

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Créez une zone de test à l'avance. Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées. Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.

Essayez soigneusement et complètement tout excès d'imprégnation (Lithofin Cotto Pre-Wax) de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'elle a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire et frottez les résidus séchés.

3 Entretien supplémentaire

L'utilisation occasionnelle de Lithofin Cotto Brillant ou Lithofin Cotto Wax-Finish au lieu de Lithofin Cotto Easy-Clean dans l'eau de serpillière améliore la brillance et l'apparence et contrebalance la formation de lignes coulantes et de taches matées.

Néanmoins, selon le stress, un rafraîchissement de la couche de cire sera nécessaire. Si la brillance diminue clairement, essayez avec un Lithofin Cotto Wax-Finish (environ 1:4 dilué) et laissez bien sécher.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le

Téléphone de service LITHOFIN :

0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle