

Nettoyer - Protéger - Entretenir Granite et autres roches silicatées -extérieur-

Instructions pour surfaces enflammées, martelées, sciées et brossées

Les instructions d'entretien s'appliquent au granite ainsi qu'à d'autres roches silicatées telles que le gneiss, le basalte, le gabbro, la diorite, etc. Ils sont tous très résistants, mais la sensibilité aux taches est très différente. Comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important dès le départ et vous garantira un bon plaisir pendant de nombreuses années. Le système de soins des pierres LITHOFIN se compose des trois étapes suivantes :

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment crée une surface claire et propre.




Rendement :
1Litre/30m²



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Étalez avec une brosse à récurer et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :
Veuillez effectuer un test préliminaire, car certaines pierres réagissent avec des emmèlements ou des décolorations.

Équipement requis : seau, récurer, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau.

2


Traitement protecteur contre les taches

Nettoyage préalable des surfaces utilisées : voir page 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -invisible - repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Rendement :
1Litre/
8-15m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément sur une grande surface avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

2b

Amélioration de l'apparence -alternative-

Le Lithofin MN Couleur Plus le rend hydrofuge et met en valeur la structure naturelle des couleurs (« effet humide »).



Rendement :
1Litre/10m²



Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage.

3

Entretien régulier

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la contamination de surface si nécessaire.



1Litre



Diluez le produit environ 1:3 avec de l'eau.



Frottez le sol avec un chiffon humide et essuyez 1 fois à l'eau.

Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent.

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 41002 Édition D1.20 gps

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un trottoir déjà utilisé nécessite un pré-nettoyage très minutieux.

- Appliquez le Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes (toute la nuit en cas de forte contamination). Ensuite, brossez bien (brosseur ou brossage).
- Rincez à l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.
- Pour une saleté générale légère, utilisez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant (dilué environ 1:3). Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de construction, dépôts de calcaire, décoloration importante de la rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rost-EX
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Important :

- **Créez une zone de test avant le traitement.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface.
- Certains types de pierres peuvent devenir légèrement plus foncées avec Lithofin VLEKSTOP >W<.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être recouvert de Lithofin VLEKSTOP >W< avant l'installation.
Soyez soignés. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Les roches dures ou silicatées sont généralement insensibles aux acides. Cependant, certaines variétés (par exemple Blue Pearl, Bahia Blue, certaines espèces chinoises comme G684) réagissent par des décolorations ou des emmêlements. Par conséquent, assurez-vous toujours d'utiliser des produits acides par un test préliminaire.
- △ L'imprégnation des gabbros et de certains basaltes (Impala, Nero Assoluto, etc.) doit être effectuée en raison du faible.
La capacité d'absorption peut être très uniforme et mince. Créez une zone d'échantillon à l'avance.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle