

Nettoyer - Protéger - Entretenir Granit -plans de travail de cuisine-

Instructions pour surfaces polies, broyées et brossées

Les pierres naturelles de différents types conviennent comme plans de travail dans les cuisines. Principalement de la roche dure, par exemple le granit, le gneiss, le gabbro, avec une surface polie, est utilisée. Le bon soin dès le départ vous garantira un plaisir sans filtre avec la pierre naturelle pendant de nombreuses années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces *surfaces utilisées : voir page 2*

Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.




Rendement :
1Litre/10m²



Étalez un peu de produit sur la surface humide et essuyez.



Lavez-vous bien à l'eau, enlevez tous les résidus de nettoyage.



Laissez sécher la surface et protégez-la de l'humidité.

Équipement requis : éponge (tissu)

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin MN Vlekstop - invisible - repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Rendement :
1Litre/12-30m²



Veillez noter.




Versez le produit dans un bac ou un plateau.



Appliquez uniformément avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, protégez-le de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : bol ou bassin, rouleau, brosse, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Easy-Clean -utilisé régulièrement- nettoie et offre une protection supplémentaire.



500ml



Vaporisez et essuyez toute saleté détachée avec un chiffon éponge humide.

Soins après coup

Pour maintenir l'optimal Effet protecteur une fois par an avec Lithofin VLEKSTOP >W< traitement de suivi. Pour flammé et surfaces brossées occasionnellement avec Lithofin MN Multi-Nettoyantle nettoyant de base.



Appliquez Lithofin VLEKSTOP >W< finement et frottez jusqu'à sec.

Équipement nécessaire : chiffon éponge, chiffon de polissage sans peluches ou équivalent

Tous les produits recommandés sont sans danger pour la santé après séchage. Ils ont été testés par des instituts indépendants conformément à la loi sur l'alimentation et les biens de consommation. Si les produits de nettoyage sont correctement transformés, aucun ingrédient actif nocif ne reste sur la surface de la pierre.

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 41004 Édition D2.20gps

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un plan de travail déjà utilisé nécessite un nettoyage préalable soigneux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant convient à tous les types de pierres : selon la saleté, diluez au moins 1:3 avec de l'eau, appliquez généreusement avec un pinceau ou une éponge et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez bien les dents et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses, puis absorbez le liquide.
- Rincez deux fois avec de l'eau propre jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés.

Après 12 à 24 heures de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Résidus d'huile, de graisse, etc.	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Cire, glaçures en bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire (uniquement pour les pierres résistantes aux acides) ; sinon, mécaniquement, avec un grattoir ou une lame de rasoir

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

L'imprégnation avec Lithofin MN Vlekstop rend la pierre naturelle hydrofuge et répulsive à l'huile. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer. Le revêtement naturel de pierre devient beaucoup plus facile à entretenir et son aspect magnifique est conservé pendant de nombreuses années.

Le Lithofin VLEKSTOP >W< peut également être appliqué sur des surfaces déjà imprégnées (par exemple en usine) avec Lithofin MN Vlekstop et est donc particulièrement adapté au post-traitement. Nous recommandons un traitement de suivi avec Lithofin VLEKSTOP >W< une fois par an pour maintenir une protection optimale.

Les ingrédients actifs sont innocents pour la santé après séchage.

Important :

- Créez une zone de test avant le traitement.**
- Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez uniquement des imprégnations sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'il a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. La résistance au glissement d'un sol est à peine affectée.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Les roches dures ne sont généralement pas sensibles aux acides. Certaines variétés (par exemple Blue Pearl, Bahia Blue, espèces chinoises, etc.) cependant, ils réagissent par des décolorations ou des emmêlements. L'utilisation de produits acides est donc toujours par le biais d'un test préliminaire.
- △ L'imprégnation des gabbros (Impala, Nero Assoluto, etc.) doit être très importante en raison de la faible capacité d'absorption. Uniformément et finement. Créez une zone d'échantillon à l'avance.

ASTUCE : Évitez les nettoyants qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence bien entretenue de la pierre naturelle et rendent son entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle