

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Calcaire -extérieur-

Instructions pour les calcaires de porosité et dureté différentes

En raison de leurs origines différentes, le calcaire et la dolomie possèdent des propriétés différentes (dureté, absorption, etc.). En plus de l'aspect unique de pierre naturelle, ils ont en commun la nécessité d'un traitement de surface. Cela protège et embellit l'apparence, garantit des performances contemporaines et vous assure de nombreuses années de plaisir sans filtre avec cette pierre naturelle classique.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1Litre/50 m²


Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore



Diluez le produit avec de l'eau 1:10 et appliquez-le.



Le sol doit être humide, brosser vigoureusement, puis nettoyer.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec Lithofin Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min 1:15). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/
8-15 m²


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin VLEKSTOP >W< -invisible- rend répulsif à l'eau et aux huiles et facilite les soins



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec une raclette.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne l'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : Bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse de scellement, brosse, chiffons de nettoyage

3



1Litre

Pour plus d'informations, voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour l'élimination des impuretés tenaces – selon les besoins.



Diluez le produit jusqu'à environ 1:3 avec de l'eau.



Brossez le sol avec un chiffon humide et essuyez 1 fois à l'eau.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 43002 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez finement Lithofin VLEKSTOP >W< sur la surface sèche 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes.
- En cas de contamination importante, Lithofin MN Nettoyant Extérieur* peut être laissé toute la nuit, ou en cas de contamination légère. Pour la terre générale, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Ensuite, brossez bien (brosseur ou brossage)
- Rincez avec de l'eau propre 1 à 2 fois ou jusqu'à ce que tout résidu de détergent soit éliminé.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces rugueuses)	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rust-EX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Important :

Créez une zone de test à l'avance. Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.

- Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être traité avec du Lithofin VLEKSTOP >W< avant l'installation. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Chaque calcaire est attaqué par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc. Évitez tout contact avec ces substances.
- △ Les calcaires sont constamment exposés aux intempéries dans les espaces extérieurs et s'estompent donc. Ce comportement est particulièrement visible dans les calcaires très colorés et/ou les calcaires partiellement recouverts zones.

ASTUCE : Évitez les nettoyeurs qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et rendent son entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions ou des questions,
veuillez contacter le
service LITHOFIN au téléphone :
0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ La solution professionnelle