

Traitement de la Pierre Bleue Belge

La pierre bleue belge est utilisée de diverses manières en raison de son apparence et de ses propriétés. Ce calcaire dense est utilisé comme revêtement de sol ou d'escalier, mais aussi dans les cuisines et les salles de bain. Comme pour toute pierre naturelle, le bon traitement est important dès le départ et garantit une belle apparence de cette pierre naturelle intemporelle pendant de nombreuses années.

Informations générales



Veillez noter que tous les calcaires sont attaqués par des substances acides telles que le vinaigre, le vin, le vin pétillant, le jus de citron, le ketchup, les nettoyeurs acides, etc., et obtiennent des taches ternes.


Il est donc essentiel d'éviter le contact

de ces tissus avec des surfaces polies ou poncées. Vous devriez également éviter les éponges à gratter, les éponges abrasives et les poudres à récurer ou autres.

Nettoyage final de chantier



Pour obtenir une surface propre et claire, vous devez nettoyer avec Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:5. Brossez la solution nettoyante sur une partie d'environ 4 m² (ne laissez pas sécher).



Si nécessaire, ajoutez un peu d'eau, brossez à nouveau et ramassez avec un aspirateur à eau. Ensuite, lavez-le à l'eau claire.

△ Veuillez noter que les détachants de résidus de ciment sont acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées. Lors du joint, un lavage soigneux à l'eau est donc nécessaire.

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

La forte densité de bluestone empêche l'imprégnation habituelle riche. Les zones particulièrement sensibles aux taches, comme les plans de travail de cuisine, doivent néanmoins être protégées.



Appliquez Lithofin VLEKSTOP >W< très finement et frottez l'imprégnation avec un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche. Répétez le traitement protecteur tous les 1 à 2 mois.

△ **Important** : Les fécondations ne peuvent être utilisées que sur des surfaces complètement sèches et propres. La création d'une zone d'essai est recommandée.

Entretien régulier



Pour un usage normal, il suffit d'essuyer régulièrement le trottoir avec un chiffon humide. Ajoutez le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau d'essuyage – ainsi vous nettoyez et entretenez en une seule fois.

Les agents très liquides gras et les savons mous lixivants ne conviennent pas aux soins à long terme. Pour rafraîchir et maintenir les surfaces polies, nous recommandons d'ajouter une tasse de Lithofin MN Brille-Net à l'eau de temps en temps (environ une fois toutes les 4 fois au lieu de Lithofin MN Wash & Clean), ajoutez une tasse de Lithofin MN Brille-Net à l'eau.

△ Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. En cas d'absence d'expérience et en cas de doute, le produit doit être testé dans un endroit discret à l'avance.

BF6.26 / Réf. 43020 Édition D3.20

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0032 (0)3 366 39 09



Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distributie voor België en Nederland : Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland : LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be