

Traitement de la pierre d'Anröchter -toutes les surfaces-

Anröchter Stein est un calcaire argileux avec une teinte caractéristique verte ou bleue. L'utilisation inclut également les revêtements de sol et murs. Comme pour toute pierre naturelle, un traitement approprié est important dès le départ et garantit une belle apparence de cette pierre naturelle intemporelle pendant de nombreuses années.

Informations générales



Tous les calculs calcaires sont attaqués par des substances acides telles que le vinaigre, le vin, le vin mousseux, le jus de citron, les nettoyants acides, etc., et obtiennent des taches ternes ou légères. Par conséquent, évitez le contact de ces


substances avec des surfaces polies ou meulées. Vous devriez également éviter les griffures, les nettoyants abrasifs pour casseroles et les poudres à récurer ou autres.

Avant le grignotage

Appliquez plus tard l'imprégnation que vous souhaitez sur le coulis sec – en couvrant 1 fois plus finement avant de faire le joint. La répulsion à l'eau qui en résulte facilite le lavage du joint du revêtement.

△ Veuillez noter que les dématérialisants de film de ciment contiennent des acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées. Lors du joint, un lavage soigneux à l'eau est donc nécessaire.

Nettoyage final de chantier



Pour obtenir une surface propre et claire, vous devez nettoyer en essuyant avec un nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant 1:10 dilué. Pour les surfaces rugueuses, vous pouvez aussi utiliser Lithofin MN Enlève Ciment fortement dilué (min. 1:20).



Résidus de coulis sur les surfaces poncées : Appliquer Lithofin MN Multi-Nettoyant min. 1:3 dilué, laisser agir environ 10 minutes et frotter soigneusement avec un tampon blanc sans pression.

Contaminants spéciaux

Les impuretés grasses et grasses ainsi que les résidus des produits de soin peuvent être facilement éliminés avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant. Dans les cas tenaces, aussi pour le goudron, la cire, les glaçures à bois, les scellants, etc., utilisez Lithofin LÖSEFIX. Pour les taches d'huile et de graisse profondes, utilisez Lithofin OIL-EX. Les dépôts de calcaire ne peuvent être enlevés mécaniquement qu'avec un grattoir, une lame de rasoir ou un outil similaire.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

En général, nous recommandons une imprégnation spéciale pour les surfaces utilisées telles que les sols, les murs, les tables, les plans de travail. Cela rend l'eau de surface et les huiles répulsives, de sorte que la décoloration causée par l'humidité et les taches causées par l'huile, la graisse et autres sont largement évitées ou plus faciles à enlever. Cela rend la pierre d'Anröchter encore plus facile à entretenir, qui reste belle et soignée pendant des années.

△ **Important :** Les traitements ne peuvent être appliqués que sur des surfaces complètement d'esséchées et absorbantes. La création d'une zone d'essai est recommandée.



Le traitement des imprégnations est simple : appliquer uniformément avec une serpillière ou un pinceau, laisser absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).



Le Lithofin VLEKSTOP >W< convient à toutes les surfaces. Une répétition de l'enceinte après environ 3 ans est recommandée. Les ingrédients actifs sont innocifs pour la santé.

Entretien régulier



En usage normal, un essuyage régulier et humide est suffisant. Ajoutez Lithofin MN Wash & Clean à l'eau de serpillière – pour nettoyer et entretenir en même temps.

△ Les agents très liquides gras et les savons mous lixivants ne conviennent pas aux soins à long terme.



Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

BF6.26 / Réf. 43040 Édition D3.20as

La solution professionnelle

Distributie voor België en Nederland : Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland : LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be