

Nettoyer - Protéger - Entretenir Grès fin, poli -intérieur-

Les grès à surface polie sont utilisés comme revêtements de sol exclusifs. Comme tout matériau naturel, cette pierre naturelle nécessite également un certain soin. Cela embellit l'apparence, garantit des performances contemporaines et vous assure de nombreuses années de plaisir sans réserve avec cette pierre naturelle classique.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1Litre/30m²

Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite
Nettoyage initial des nouvelles surfaces surfaces utilisées : voir page 2
Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Brossez vigoureusement le sol avec une humidité humide, puis nettoyez.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Pour les surfaces résistantes aux acides, vous pouvez nettoyer avec du Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min. 1:15). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/5-7m²

Traitement protecteur contre les taches
Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2
Lithofin VLEKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Veuillez noter.



Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec une serpillière ou un pinceau de scellement.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, brosse de scellement, chiffons de nettoyage

3



1Litre

Entretien régulier pour plus d'informations, voir page 2
Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Note :

En cas de saleté importante, essuyez occasionnellement avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez Lithofin VLEKSTOP >W< finement sur la couverture la plus sèche possible 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Tous les impuretés et les produits de soin sont éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant jusqu'à 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, avec une brosse à récurer ou
- Appliquez généreusement le chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et aspirez le liquide.
- Rincez avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces résistantes)	Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min. 1:20)

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

2b Traitement alternatif de surface

Le scellement est un traitement de formation de couches qui donne aux surfaces un film protecteur brillant. Celle-ci doit être renouvelée ou rafraîchie de temps à autre. Les produits de formation de couches ne conviennent qu'à un usage intérieur et modifient la résistance au glissement de la surface.

Le Lithofin MN Autobrillant forme un film protecteur soyeux mat et brillant qui ne sublime que légèrement la couleur. Donne une finition élégante au sol rugueux et finement revêtu. De temps en temps, un nouveau traitement est nécessaire.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

△ Les grès calcaires (par exemple Pietra Serena) sont attaqués par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc. Évitez tout contact avec ces substances.

ASTUCE : Évitez les nettoyeurs qui lixivient, les produits très gras, ainsi que les produits qui laissent des résidus, car ils pourraient altérer l'apparence bien entretenue de la pierre naturelle et compliquer son entretien.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le

Téléphone de service LITHOFIN :

0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle