

Nettoyer - Protéger - Entretenir Limestone poli -intérieur-

Instructions pour des calcaires clairs, de couleur crème, principalement oolithiques

Divers calcaires sont commercialisés sous forme de calcaire. En raison de leurs origines différentes, ils possèdent des propriétés différentes (dureté, absorbance, etc.). Ce qu'ils ont en commun, c'est l'aspect unique de la pierre naturelle, ainsi que la nécessité d'un traitement de surface. Cela embellit l'apparence, garantit des performances contemporaines et vous assure de nombreuses années de plaisir sans réserve avec cette pierre naturelle classique.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore



Rendement :
1Litre/50m²




Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Brossez vigoureusement le sol avec une humidité humide, puis essuyez-le.



Rincez bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec le démantèlement MN Enlève Ciment (dilué min. 1:15). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin MN Vlekstop >ECO< repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Rendement :
1Litre/8m²



Veuillez noter cela.




Transférez le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec une raclette.



Étalez ou enlevez complètement l'excédent, les stries, les flaques.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, linges de nettoyage

3

Entretien régulier pour plus d'informations, voir page 2

Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- entretient des surfaces bien entretenues



1Litre



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Note :

En cas de saleté importante, essayez occasionnellement avec du nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant (dilué 1:20).

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 47001 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez Lithofin MN Vlekstop >ECO< finement sur la couverture la plus sèche possible une fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

- Diluez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant avec de l'eau jusqu'à 1:10, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (machine à récurer ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Lavez bien avec de l'eau propre deux fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Taches de rouille (toutes les surfaces)	Lithofin Rust-EX
Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces rugueuses)	Lithofin MN Enlève Ciment (dilué minimum 1:20)

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

La surface naturelle de pierre devient beaucoup plus facile à entretenir et son aspect magnifique est conservé pendant de nombreuses années. Les ingrédients actifs sont innocifs pour la santé après séchage. Une répétition de l'insémination après environ 4 à 5 ans est recommandée. Adapté à un usage intérieur et extérieur.

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

2b Traitement alternatif de surface

Le scellement est un traitement de formation de couches qui donne aux surfaces un film protecteur brillant.

Celle-ci doit être renouvelée ou rafraîchie de temps à autre. Les produits de formation de couches ne conviennent qu'à un usage intérieur et modifient la résistance au glissement de la surface.

Dans le cas d'une pierre très absorbante, pré-imprégnez avec du Lithofin MN Vlekstop >ECO< avant d'appliquer le scellant.

La quantité d'ordre et le nombre d'ordres dépendent des propriétés de la pierre.

Le Lithofin MN Autobrillant forme un film protecteur soyeux mat et brillant qui ne sublime que légèrement la couleur.

Donne une finition élégante au sol rugueux et finement revêtu. De temps en temps, un nouveau traitement est nécessaire.

Notes importantes : Veuillez suivre les instructions détaillées sur l'emballage.

△ Le calcaire, comme tout calcaire, est composé de substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides et cetera attaqué. Évitez le contact de ces substances avec le calcaire.

ASTUCE : Évitez les produits nettoyants qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et rendent l'entretien plus difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distributie voor België en Nederland : Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland : LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be