

Nettoyer - Protéger -Entretenir

Quartzite à surface éclatée, brossé, flammé -extérieur-

Instructions pour le quartzite et les quartzites micacés, tels que l'Alta Quarzit, le Sao Tome, le Luna Grey, etc.

Le quartzite et le quartzite mica sont souvent déposés comme revêtements antidérapants extérieurs. La surface est robuste et résistante, mais la sensibilité aux taches varie considérablement. Ainsi, comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important -dès le départ- et garantit une belle apparence pendant des années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire et propre




Rendement :
1Litre/30m²



Diluez le produit
avec de l'eau 1:5.




Étalez sur une
surface pré-
humidifiée avec une
brosse à frotter
et brossez après
5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec
de l'eau fraîche
ou rincez.



Laissez la surface
sécher.

Note :
Veuillez effectuer
un test préliminaire,
car certaines pierres
réagissent avec des
emmèlements ou
des décolorations.

Équipement requis : seau, récureur, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Rendement :
1Litre/
8-15m²



Veuillez noter.




Transférer le
produit dans un
bac ou un seau.




Appliquez
uniformément sur
une grande surface
avec un pinceau ou
un rouleau.



Étalez ou déliminez
complètement
l'excédent, les stries,
les flaques en 15
minutes.



Laissez sécher
environ 45 minutes,
ne marchez pas
dessus.



Protégez de
l'humidité pendant
environ 24 heures.

Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la contamination de surface si nécessaire



1Litre



Diluez le produit
environ 1:3 avec
de l'eau.



Frottez le sol avec un
chiffon humide et essuyez
1 fois à l'eau.

Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

BF6.26 / Réf. 48002 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : Si le revêtement est en grande partie sec, vous pouvez déjà appliquer une première couche fine de Lithofin VLECKSTOP >W<. Vous pouvez enlever le coulis plus facilement de la surface hydrofuge.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un trottoir déjà utilisé nécessite un pré-nettoyage très minutieux.

- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. En cas de saleté abondante, Lithofin MN Nettoyant Extérieur* peut être laissé toute la nuit, en cas de terre générale légère, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Bien brosser ensuite (machine à récurer ou brosseuse).
- Rincez à l'eau propre une ou deux fois jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de construction, dépôts de calcaire, décoloration importante de la rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rost-EX
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface.
- Certains types de pierres peuvent devenir un peu plus foncés avec un traitement protecteur.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être traité avec du Lithofin VLEKSTOP >W< avant l'installation. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

ASTUCE : Évitez les produits qui forment des couches ou laissent des résidus.

Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle