

Reinigen - Beschermen - Onderhouden **Keramische Tegel** -binnenshuis-

Informatie voor tegels met mat en gepolijst oppervlak

Fijnverglasde keramische tegels worden uit hoogwaardige grondstoffen vervaardigd en bij hoge temperaturen gebakken. Daardoor ontstaat een zeer hard en dicht tegeloppervlak dat weerbaar en duurzaam is. De juiste behandeling – van bij aanvang – zorgt ervoor dat de eigenschappen van de tegels ten volle tot hun recht komen en garandeert een probleemloos gebruik van deze veelzijdige tegels, alsook een jarenlang genot ervan.

Een overzicht van de 3 stappen voor gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe tegels

Lithofin KF Cementsluisverwijderaar verwijdert sluis en zorgt voor een zuiver, helder oppervlak.




Verbruik:
1Liter/20m²



Product met water
1:4 verdunnen.



Met schrobber
verdelen en
gedurende 10 min
schrobben.



Opnemen of
opzuigen.



Met zuiver water
goed naspoelen.

Advies:

Nieuwe voegen min.
een week laten
harden en voor het
reinigen de tegels nat
maken, dat spaart de
voegen.

Benodigde materialen: emmer, schrobber, gummitrekker en/of waterzuiger.

2

Beschermende behandeling tegen vlekken -enkel voor gepolijste tegels-

Voorreiniging van gebruikte tegels: informatie op pagina 2

Lithofin KF Impregnering -maakt water- en olieerend en vergemakkelijkt het onderhoud.



Verbruik:
1Liter/40m²



Let op.




Giet het product in
een emmer of een
geschikte bak.




Met Applikator
of rol gelijkmatig
aanbrengen.



Overtollig product en
strepen niet laten
opdrogen, volledig
wissen.



Ca. 45 Min. Laten
drogen, gedurende
2 uur niet belopen.




Ca. 24 uur tegen
vochtigheid
beschermen.

Benodigd materiaal: bak of emmer met strijkvlak, rol of Lithofin Applikator, brede kwast, poetsdoek.

3

Regelmatig onderhoud aanvullende info zie pagina 2

Lithofin KF Onderhoudsreiniger -regelmatig gebruikt- zorgt voor een verzorgd oppervlak.



Verbruik:
1Liter/800m²



De vloer natvochtig
moppen of dweilen
met gewrongen dweil
nawissen.



Laten drogen,
niet belopen

TIP: reinig periodiek de tegels met
Lithofin KF Intensiefreiniger om
hardnekkige vlekken te verwijderen.

Benodigd materiaal: Emmer, wismop e.a.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen op de productverpakking.

BNL5.26 / Ref. 21001 BNL7.24gps

Nieuw geplaatste tegels

Zichtbare resten van voegmateriaal of lijmresten doen vuil aanhechten en bemoeilijken het verdere onderhoud achteraf. Reinig daarom alle keramische vloeren met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar zoals beschreven. Ondersteun de werking van de producten door te schrobben met een witte pad op de gepolijste oppervlakken, en met groene pads op de ruwe en matte tegels.

1 Voorreiniging voor de beschermende behandeling bij bestaande, vuile tegels

- ◆ De behandeling van een reeds gebruikt oppervlak vereist een zorgvuldige reiniging.
Alle verontreinigingen en productresten moeten van het oppervlak en uit de poriën verwijderd worden.
- ➔ Lithofin KF Intensiefreiniger naargelang de vervuiling 1:8 met water verdunnen, met schrobber ruim verdelen op de vloer en 5-10 minuten laten inwerken. Daarna grondig schrobben met borstel of schrobmachine en nog eens 5 minuten laten inwerken. Daarna schrobben, en ondertussen water bijgieten, en vervolgens het vuile water opnemen/opzuigen.
- ➔ Met zuiver water 2 maal goed spoelen tot alle reiniger-resten verwijderd zijn.
- ◆ Na min. 24 uur droogtijd kan men de beschermende behandeling toepassen.



Verwijderen van speciale verontreinigingen

Vet, olie, was, houtbeits, teer, verf, rubberstrepen, schoenafdrukken	Lithofin LÖSEFIX
Kalkafzettingen, roestvlekken	Lithofin KF Sanitairreiniger
Gipsresten, potloodstrepen, afdrukken van tegelruggen (rasters)	Lithofin Abra-CLEAN (niet op poli)

2 Verdere informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken.

- ◆ Ondanks de bijzondere eigenschappen van fijnverglaasde keramiek kunnen er naargelang de afwerking en het gebruik nog vlekken ontstaan.
- ◆ Voor gepolijste tegels: door een éénmalige behandeling met Lithofin KF Impregnering wordt de vlekgevoeligheid vermindert en verbetert het onderhoudsgemak. Het indringen van vuil, olie, vet, was, verf enz wordt zo sterk verminderd dat er zo goed als geen vlekken meer ontstaan, of dat ze alleszins makkelijker te verwijderen zijn.
- ◆ Deze behandeling is aanbevolen voor nieuw geplaatste oppervlakken met gepolijste afwerking. Op gestructureerde of matte tegels moet de werking getest worden; meestal is een behandeling van zeer lichte en donkere tegels zinvol.

Belangrijk:

- ◆ **Vooraf een proefvlak plaatsen.** Niet poreuze of vochtige tegels kunnen niet geïmpregneerd worden.
- ◆ Impregneringen enkel op volledige droge tegels toepassen, anders kan het product niet indringen in het oppervlak.
- ◆ Productresten van het tegeloppervlak met een gummi wisser zorgvuldig en restloos wissen, want dit is na het drogen niet meer mogelijk. Na het aanbrengen, wanneer het product begint in te drogen, ev. met een in het product gedrenkte microvezeldoek de opdrogende resten wegwrijven of de vloer naboeien met een droge witte pad.

3 Aanvullende onderhoudsinfo

- ◆ Intensief gebruikte oppervlakken hebben af en toe een grondige reinigingsbeurt nodig.
- ◆ In een emmer koud tot lauwwarm water Lithofin KF Intensiefreiniger toevoegen (naargelang de vervuiling tot 1 liter per emmer), openschrobben op de vloer met een schrobber; ca. 10-20 minuten laten inwerken, tussendoor schrobben en niet laten opdrogen. Daarna het vuile water opnemen en met zuiver water naspoelen.
- ◆ Bij hard leidingwater kan het zinvol zijn om van tijd tot tijd te reinigen met Lithofin KF Sanitairreiniger (ca. 1:20 verdund)

Belangrijk advies:

- △ Raadpleeg steeds de uitgebreide gebruiksaanwijzingen op de productverpakking.
- △ Vette of washoudende onderhoudsproducten verhogen de vuilaanhechting en kunnen de vloer gladder maken.

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het product van te voren uitgetest te worden op een onopvallende plek.

Als u technische vragen hebt of twijfels over deze instructies, neem dan contact op met onze
Service Technique Tel. 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ **La solution professionnelle**