

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Keramiek** -keukenbladen-

Instructies voor gepolijste oppervlakken

Keramische producten worden op hoge temperaturen gebakken. De resulterende hoogdichtheidsoppervlakken zijn mechanisch slijtvast, zeer slijtvast, maar niet altijd vlekbestendig. De juiste behandeling haalt de eigenschappen van porselein steengoed volledig naar voren en zorgt voor probleemloos gebruik.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1



Verbruik:
1Liter

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofine KF Cementsluisverwijderaar elimineert residuen die verband houden met productie



Breng het product 1:5 verdund over het oppervlak en veeg het af.



Laat het ongeveer 15 minuten zitten.



Was goed met water, verwijder alle schoonmaakresten.

Benodigde uitrusting: spons (doek)

2




Verbruik:
1Liter/40m²

Beschermende behandeling tegen vlekken voor gepolijste oppervlakken

Lithofin NanoTOP -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker



Let op.




Giet het product in de bak of bakplaat.



Breng gelijkmatig aan met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, bescherm het ongeveer 12 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: kom of bad, roller, borstel, schoonmaakdoeken

3



500ml

Regelmatig onderhoud

Lithofin KF HyClean -regelmatig gebruikt- reinigt en biedt extra bescherming.



Spray het op en veeg losgekomen vuil af met een vochtige sponsdoek.



Voor hardnekkige kalkkalkkorsten gebruik je Lithofin KF ClearTop.

Benodigde uitrusting: sponsdoek

Alle aanbevolen producten zijn veilig voor de gezondheid na het drogen. Ze werden getest door onafhankelijke instituten in overeenstemming met de Food and Consumer Goods Act. Als de reinigingsmiddelen goed zijn verwerkt, blijven er geen schadelijke actieve stoffen op het steenoppervlak achter.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL5.26 / Ref. 21004 Stand D2.20gps

1 Schoonmaak van gebruikte, zwaar bevulde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikt werkblad vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Verdun Lithofin KF Intensiefreiniger minstens 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een spons en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Wrijf met een maandverband (draag beschermende handschoenen).
- Voeg water toe en neem dan vloeistof op.
- Spoel twee keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd. Voorkom contact met gevoelige oppervlakken (bijvoorbeeld keukenmeubels).



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie-, vet- enzovoortresten	Lithofin KF Intensiefreiniger
Wax, houtglazuren, sealants	Lithofine LÖSEFIX
Kalkafzettingen	Lithofin KF ClearTop

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Keramische oppervlakken zoals porselein steengoed zijn zeer dicht en hebben een lage wateropname, waardoor beschermende behandeling meestal niet nodig is.

Gepolijste oppervlakken, gezaagde randen of afschuiningen:

Het polijstproces of randverwerking opent echter microporiën waarin vuil kan ontstaan.

Een geschikte beschermingsbehandeling maakt de oppervlakken water- en olieafstotend.

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng alleen impregnaties aan op volledig uitgedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.

3 Meer informatie over de zorg

De **Lithofin verzorgingsset** bevat alles wat uw klant nodig heeft **voor keramische werkbladen**:

1. Lithofin KF HyClean helpt bij het dagelijks schoonmaken van het werkblad en zorgt te allen tijde voor een goed verzorgd uiterlijk. Makkelijk en moeiteloos aan te brengen.
2. Lithofine KF ClearTop voor het verwijderen van hardnekkige kalkkorsten.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.

De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: