

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Porselein Steengoed** -binnenshuis-

Instructies voor matte, geglazuurde en getextureerde oppervlakken

Porseleinen steengoedtegels worden gebakken uit fijn bereide keramische grondstoffen bij hoge temperaturen. De resulterende hoogdichtheidsoppervlakken zijn slijtbaar en slijtbaar. De juiste behandeling, vanaf het begin, haalt de eigenschappen van porselein steengoed ten volle naar voren, waardoor je een probleemloos gebruik en jarenlang onvervalst plezier hebt met deze veelzijdige keramische tegels.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1



Vereisten:
1Liter/50m²

Eerste reiniging van nieuwe *gebruikte oppervlakken: zie pagina 2*

Lithofin KF Cementsluiverwijderaar – verwijderd nevel en creëert een helder, schoon oppervlak.



Verdun het product met water 1:4.



Dweilen de voorbevochtigde vloer met een vochtige doek.



Was goed met zoet water.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger.

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Beschermende behandeling is niet nodig voor matte, geglazuurde en getextureerde porseleinen oppervlakken.

3



1Liter

Regelmatig onderhoud

Lithofin KF Onderhoudsreiniger -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Pak vloeibare film op met een mist-vochtige wisser.



Laat het drogen, loop niet.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL5.26 / Ref. 22001 Stand D6.24as

1 Basisreiniging van gebruikte, bevulde oppervlakken

De behandeling van een gebruikte vloerbedekking vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak, poriën en gewrichten worden verwijderd.

- Verdun Lithofin KF Intensiefreiniger met water tot 1:10, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of dweil en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed met een schrobborstel of borstelmachine en wacht nog eens 5 minuten. Voeg water toe onder de borstels, neem dan water op of stofzuig.
- Was minstens twee keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd. Na minstens 24 uur droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Vet, olie, was, teer, houtvlekken, verf, inkt, rubberstrips, schoenslijp	Lithofin LÖSEFIX
Kalkafzettingen, roestvlekken	Lithofin KF Sanitairreiniger

2 Extra badkamerverzorging

Voor het moeiteloos onderhoud van alle kleine keramische oppervlakken zoals douchemuren, badkuipen, toiletten, wastafels en tafelbladen, is Lithofin KF Sanitairreiniger uitstekend. De milde alkalische reiniger verwijdert lichte kalkafzettingen, vuil en zeepresten evenals shampoo.

Lithofin KF Sanitairreiniger lost oppervlakteafzettingen op zoals kalk- en vuilresten, waterafzetting, zeep, vetresten en roest, zodat deze met water kunnen worden afgespoeld. Verse glans wordt gecreëerd zonder opnieuw te polijsten. De aangename geur benadrukt de hygiënische reinheid.

Belangrijk: Om cementverbindingen te beschermen, moeten de oppervlakken vooraf water worden bespoten en/of Lithofin KF Sanitairreiniger alleen verdund worden gebruikt.



Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Reinigingsmiddelen die vet of was bevatten zorgen voor meer vuilhechting en kunnen de slijpbestendigheid verminderen.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.
De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: