

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Onvergleasde Tegels** -binnen, buiten-

Vloerbekleding van ongeglazuurde gespleten (klinker) planken is niet alleen zeer slijtvast, maar vereist ook weinig onderhoud. Toch is water alleen op de lange termijn niet genoeg. De juiste behandeling – vanaf het begin – zorgt voor een goed verzorgd oppervlak met een prachtige uitstraling voor vele jaren.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken

Voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2

Lithofin KF Cementsluisverwijderaar verwijdt nevel en creëert een helder, schoon oppervlak



Verbruik:
1Liter/20m²



Verdun het product met water 1:4.



Breng het op een voorbevochtigd oppervlak uit met een schrobborstel en borstel na 5 minuten.



Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat het oppervlak drogen.

Opmerking:
Laat nieuwe verbindingen een paar dagen uitharden en maak het oppervlak van tevoren nat om het gewicht te beschermen.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger.

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofine VLEKSTOP >W< stoot water en olie af zonder het uiterlijk te veranderen



Verbruik:
1Liter/15m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng het gelijkmatig aan over een groot oppervlak met een (oppervlakte)kwast.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: bak of emmer met schraprail, afdichtingsborstel, brede borstel, schoonmaakdoeken.

3

Regelmatig onderhoud

Lithofin GLASTILAN wordt regelmatig gebruikt – onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL5.26 / Ref. D-26000 Stand 3.20as

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een gebruikte vloerbedekking vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak, poriën en gewrichten worden verwijderd.

- **Binnenoppervlakken:** Verdun Lithofin KF Intensive Cleaner met water tot 1:10, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken. Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten. Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof. Was minstens twee keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.
- **Buitenoppervlakken:** Voor zware vervuiling en donkere afzettingen, breng Lithofin Active Cleaner aan, smeer met een schrobborstel en laat het effect hebben. De volgende dag was je goed met water. Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwvuil, kalk en lichte roestafzettingen	Lithofin KF cementresiduverwijderaar of Lithofin KUKÜ
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofine LÖSEFIX
Diepgewortelde olievlekken	Lithofin OIL-EX
Gladde groene oppervlakken	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Oppervlaktebehandelingen kunnen het uiterlijk van een vloerbedekking aanpassen aan individuele ideeën en het onderhoud nog eenvoudiger maken.

- **Onzichtbare bescherming met Lithofin VLEKSTOP >W<.** De optimale bescherming voor keukenvloeren, terrassen, enzovoort.
Het oppervlak wordt water- en olieafstotend - dit voorkomt vlekken grotendeels en maakt het onderhoud makkelijker.
Productvoordelen: Watergebaseerd (geurvrij), onzichtbaar, geen glans, geen laag, gemakkelijk te verwerken, ideaal voor nieuwe oppervlakken, duurzaamheid tot 5 jaar, voor binnen- en buitengebruik. Dekking: tot ongeveer 15 m²/liter.
- **Zijdezacht glanzend oppervlak met Lithofine MULTI-SEAL.** De elegante glans verfrisst zonder het karakter van de vloer te veranderen. Productvoordelen: gemakkelijk te verwerken, maakt het makkelijker schoon te maken, compenseert voortijdige slijtage, alleen voor de binnenkant. Bedekking: tot ongeveer 20 m²/liter.

Belangrijk:

Maak van tevoren een testgebied op.

Verwerk alle producten alleen op schone, volledig gedroogde oppervlakken. (Wachtijd voor installatie in een mortelbed tot 3 maanden, in een dun bed ongeveer 8 dagen na het voegen)

3 Extra onderhoudszorg

Zwaar gebruikte oppervlakken moeten af en toe grondig worden schoongemaakt. Voeg Lithofin KF Intensive Cleaner toe aan het water of

Voeg Lithofine WEXA toe (tot 1 liter per emmer afhankelijk van de vervuiling), breng aan, laat het ongeveer 10-20 minuten intrekken, borstel tussendoor en laat het niet drogen. Pak het daarna op met een doek en veeg af met schoon water.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

TIP: Wasachtige steenpolish, vloerwas, stenen zegels, enzovoort worden niet aanbevolen. Deze producten vormen lagen op het oppervlak die het uiterlijk en de verzorging belemmeren.

*Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: