

Eindbehandeling - Methode »Modern«

Cotto -binnenshuis-

voor absorberende oppervlakken van Italiaanse oorsprong

Cotto-tegels worden gebakken uit speciale klei. De warme kleur en rustieke oppervlakte zorgen voor een ongeëvenaarde mediterrane sfeer. Echter, een bruikbaar, slijtbaar gebruik vereist vanaf het begin de juiste behandeling, omdat alleen dit je jarenlang een ongerept plezier garandeert.

De werkstappen in één oogopslag, zie pagina 2 voor gedetailleerde informatie

1

Na installatie

Lithofin Cotto Pre-Wax maakt het makkelijker om de vloer te wassen bij het voegen.

Vorbereiding:
Uitbloei, vuil, rubberslijt, lijmresten, wrijf af met een witte spons en stofzuig het stof.



Verbruik:
1Liter/10m²



Veeg 1x met een vochtige doek om het fijne stof te verwijderen.



Pas extra bescherming toe met Lithofin Cotto.



Laat het ongeveer 2 uur drogen.

Daarna kan de bestelling worden geplaatst. Was het voegmiddel zorgvuldig en volledig.

Verwijder residuen met Lithofin KF Cements-luiververwijderaar (verdund ca. 1:10) en spoel goed met water
Vereisten: 1Liter/50m²

Benodigde uitrusting: witte pads, mogelijk Enkele schijfmachine, natte en droge stofzuiger, bak, dweil en schrobborstel, rubberen trekker

2


Eindbehandeling

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin Cotto Wax-Finish vormt een zijdezachte, glanzende film en maakt het gemakkelijk te.




Verbruik:
1Liter/10m²



Giet het product in het bakje voor een eenvoudigere toepassing.



Breng het 1 tot 2 keer aan totdat een gelijkmatige glans is bereikt.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Verbind je niet voor 2 uur.

Benodigde uitrusting: emmer of bak met schraprail, kortpolige dweil, borstels, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud Aanvullende zorg zie pagina 2

Lithofin Cotto Easy-Clean -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek.



Laat het drogen, loop er niet op.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL5.26 / Ref. 32011 D11.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Let op: alle afwerkingsbehandelingen mogen alleen op gedroogde oppervlakken worden uitgevoerd. Droogtijd na het leggen van het mortelbed: ca. 4 weken; Na installatie van het midden of dun bed: ongeveer 2 weken.

Voor het voegen moeten efflorescentie, vuil, rubberslijt, lijmresten, enzovoort worden verwijderd: wrijf het oppervlak af met een witte spons. Voor grotere gebieden wordt een single-disc machine gebruikt. Hoe absorberender het oppervlak, hoe belangrijker het is om Lithofin Cotto Pre-Wax aan te brengen vóór het voegen. Alleen dan kunnen resten van het lasmateriaal of de lijm eenvoudig en volledig worden verwijderd. Was het zo schoon mogelijk af. Verwijder residuen met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar (verdund ca. 1:10). Was altijd goed met water.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, bevuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Breng Lithofin KF Intensiefreiniger aan, verdund van 1:3 tot ongeveer 1:10 met water, afhankelijk van de vervuiling. Breng royaal aan met een schrobborstel of dweil en laat het ongeveer 10-20 minuten intrekken, schrobben indien nodig. Laat de oplossing niet drogen.
- Pak het op met een natte stofzuiger en was 1 à 2 keer met veel schoon water.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Vet, olie, was, teer, houtvlekken, verf, inkt, rubberstrips, schoenslijp	Lithofin LÖSEFIX
Kalkafzettingen, roestvlekken	Lithofin KF Sanitairreiniger
In hardnekkige gevallen kan het extra gebruik van een pad het reinigingsresultaat verbeteren.	

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Maak van tevoren een testgebied op.

Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.

Impregnaties mogen alleen worden toegepast op volledig gedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.

Veeg overtollige impregnatie (Lithofin Cotto Pre-Wax) voorzichtig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is uitgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product en wrijf eventuele opgedroogde resten weg.

3 Extra onderhoudszorg

Het af en toe gebruik van Lithofin Cotto Brilliant of Lithofin Cotto Wax-Finish in plaats van Lithofin Cotto Easy-Clean in het dweilwater verbetert de glans en het uiterlijk en compenseert de vorming van looplijnen en matte vlekken.

Toch is afhankelijk van de stress een verfrissing van de waslaag noodzakelijk. Als de glans duidelijk afneemt, veeg dan af met Lithofin Cotto Wax-Finish (ongeveer 1:4 verdund) en laat goed drogen.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.
De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: