


Keukenbladen van natuursteen

Verwerkingsinstructies voor fabrieksimregnatie

Vereisten:	
Het oppervlak moet schoon en receptief zijn, dat wil zeggen: ▪ Uniforme uitstraling van het oppervlak ▪ Geen vlekken, geen verkleuring en geen residu op het oppervlak Noteer ook de informatie op de productetiketten of in technische gegevensbladen.	
Reinigen	Belangrijke informatie
a) in het geval van zuurongevoelige natuurlijke steen: Verdun Lithofin MN Cementsluisverwijderaar tot 1:10 b) voor zuurgevoelige natuursteen Verdunde Lithofin MN Vuiloplosser 1:3  Breng het geselecteerde product aan en verdeel het gelijkmatig.  Na een paar minuten werk je opnieuw met een wit nylon kussen en was je goed met water om alle schoonmaakresten te verwijderen. Laat het oppervlak drogen en bescherm tegen vocht (ongeveer 12 uur bij 20 C°).	▪ Zure reinigers kunnen het oppervlak van kalkhoudende natuurstenen veranderen! ▪ Laat de reiniger nooit drogen. Voeg water of product toe, smeer en borstelen. ▪ Breng altijd oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen alleen aan op droge oppervlakken!
Impregnatie (zie pagina 2 voor productselectie)	Let op
 Giet het product in de bak/kom. Gebruik een oppervlaktekwast om het daan te brengen.  <u>Onderzijde:</u> Behandel 10 cm breed rond de voorrand en rond alle uitsparingen. <u>Zichtbare oppervlakken:</u> Behandel eerst het oppervlak, daarna uitsparingen en randen.  Verwijder overtollige sporen, strepen en plassen helemaal (zie het etiket voor tijd) Belangrijk: Na ongeveer 60 minuten opnieuw werken met melamine-pad! Dan kan de plaat worden verplaatst.	▪ Het te behandelen oppervlak moet schoon zijn, vlekkeloos en uitgedroogd. (maximaal restvocht 3%). ▪ Verwerkingstemperatuur 10° - 25° ▪ Gelijkmatig aanbrengen, streakjes vermijden, enzovoort. ▪ Bij zeer warme temperaturen kan de penetratietijd met maximaal 50% worden verminderd. ▪ Droogtijden bij 20°: Laadbaar na 24 uur reageert na 48 tot 72 uur ▪ Gebruik alleen schone zuiglifters om de panelen te transporteren. Verwijder eventuele afdrukken direct daarna met een melamine-pad. Bescherm voor het inpakken 24 uur tegen vocht. ▪ Voeg onderhoudsinstructies voor klanten bij.

Beschermende behandeling met welk product								
	Hard gesteente gepolijst		Hard gesteente gesloten/geborsteld		Zachte gesteente ¹⁾ gepolijst		Zachte gesteente ¹⁾ gesloten/geborsteld	
Kleurverdieping	met	neutraal	met	neutraal	met	neutraal	met	neutraal
Lithofin NanoTOP	☑	--	☑	--	☑	--	☑	--
Lithofin MN Vlekstop	--	☑	--	☑	--	☑	--	☑
Lithofin FVE	☑	--	☑ ²⁾	--	☑	--	☑	--

Verwerking: zie gebruiksaanwijzingen. Sommige natuurlijke stenen vereisen speciale zorg bij het impregneren vanwege hun eigenschappen: bijvoorbeeld: **Pietra Serena**, gabbros en basalten met ongepolijste oppervlakken zoals **Nero Assoluto**, **Nero India**, **Nero Impala**, micakwartsieten zoals **Alta**, **Oppdal**, **Flammet** en dergelijke worden zeer donker.
¹⁾ Bevruchtingen beschermen niet tegen zuur. ²⁾ Vooral geschikt voor donkere stenen.

Geharste oppervlakken
Deze en andere voorbehandelde oppervlakken in de fabriek kunnen een verandering in absorptiegedrag vertonen. Voor harsde oppervlakken zijn oplosmiddelhoudende impregnaties beter geschikt dan wateroplosbare.

Verwijder onzuiverheden met ...	... Product
Olie-, vet- enzovoortresten	Lithofin LEV of Lithofin MN Vuiloplosser
Was, vernis en waspotloden, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen in zuurbestendig materiaal	Lithofin MN Cementsluisverwijderaar
Kalkafzettingen in zuurgevoelig materiaal	Lithofin MN Vuiloplosser en Witte Nylon Pad
Aluminiumslijtage	Lithofin ASR
Rubberslijtage / afdrukken door drukrollen	Lithofin LÖSEFIX
Etiketten, stickerresten	Lithofin LEV
Roest in zuurbestendig materiaal	Lithofine MN Cementsluisverwijderaar
Roest in zuurgevoelig materiaal	Lithofin Rost-EX

Arbeidsveiligheid:
Let alstublieft op de informatie op het etiket, het technische gegevensblad en het veiligheidsdatablad! Let op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen! Goede ventilatie is altijd noodzakelijk, vooral bij geurende producten.

Deze gids is een verzameling praktische ervaringen en is bedoeld om het voor u gemakkelijker te maken om steenverzorgingsproducten correct te gebruiken. Het beweert niet compleet te zijn. De aanbevelingen kunnen alleen niet-bindend zijn. Volg daarom alstublieft de speciale verzorgingsinstructies en de gebruiksinstructies van de producten en pas alle informatie over het gebruik van onze producten aan op de lokale omstandigheden en gebruikte materialen. Het is altijd raadzaam om een testgebied te creëren. LITHOFIN garandeert de perfecte kwaliteit van het product, maar kan geen aansprakelijkheid nemen voor de verwerking.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: