

Reinigen - Beschermen - Ondrehouden

Graniet -binnenshuis-

Instructies voor gepolijste, geslepen en geborstelde oppervlakken

De term graniet wordt ook gebruikt voor andere harde gesteenten zoals gneis, migmatiet, gabbro, dioriet, enzovoort. Ze zijn allemaal erg resistent, maar de gevoeligheid voor vlekken is heel verschillend. Zoals bij elk natuurlijk materiaal is de juiste behandeling vanaf het begin belangrijk en zorgt ervoor dat u er jarenlang van geniet. Het LITHOFIN-steenverzorgingssysteem bestaat uit de volgende drie stappen:

De 3 stappen in één oogopslag, zie pagina 2 voor meer informatie

1



Verbruik:
1Liter/50m²

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdert ook algemene vuil



Verdun het product met water 1:10.



Smeer op een voorbevochtigd oppervlak met een schrobborstel en 5 minuten borstelen.



Dweil de vloer met een vochtige doek.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak drogen.

Let op:

Maak voor het aanbrengen een testoppervlak, omdat sommige harde stenen gevoelig zijn voor zure reinigers.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2



Verbruik:
1Liter/25m²


Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofine VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Met de ruitenwisser gelijkmatig Breng dunne 1-2 keer aan.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: bak met schraprail, kortvalige dweil, borstel, schoonmaakdoeken

3



1Liter

Regelmatig onderhoud Aanvullende zorg zie pagina 2


Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. D-41001 Stand 1.20gps

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser tot 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- Spoel één tot twee keer na met schoon water, totdat alle resten van het reinigingsmiddel volledig zijn verwijderd.



Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofine LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Kalkafzettingen	Lithofine MN Cementsluierverwijderaar

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Als alternatief voor Lithofin VLEKSTOP >W< (watergebonden) kan ook Lithofin MN Vlekstop (oplosmiddel-gebaseerd) worden gebruikt. Beide producten zijn getest door een onafhankelijk instituut in overeenstemming met de voorwaarden van de LFBG en EU-verordening 1935/2004 en zijn beoordeeld als veilig voor de behandeling van natuurlijke en kunststenen oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Impregnaties mogen alleen worden toegepast op volledig gedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is na het drogen niet meer mogelijk. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. De slipweerstand van een vloer wordt nauwelijks beïnvloed.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Harde of silicaatgesteenten zijn meestal ongevoelig voor zuren. Sommige variëteiten (bijv. Blue Pearl, Bahia Blue, Chinese soorten), reageren echter met verkleuring of klitten. Het gebruik van zuur producten door middel van een voorlopige test.
- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: