

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Graniet en andere Silicaatgesteenten** -buitenshuis-

Instructies voor gebrande, met bush hammer, gezaagde en geborstelde oppervlakken

De verzorgingsinstructies gelden voor graniet evenals voor andere silicaatgesteenten zoals gneis, basalt, gabbro, dioriet, enzovoort. Ze zijn allemaal erg resistent, maar de gevoeligheid voor vlekken is heel verschillend. Zoals bij elk natuurlijk materiaal is de juiste behandeling vanaf het begin belangrijk en zorgt ervoor dat u er jarenlang van geniet. Het LITHOFIN-steenverzorgingssysteem bestaat uit de volgende drie stappen:

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken

voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2

Lithofin MN Cementsluisverwijderaar zorgt voor een helder, schoon oppervlak




Verbruik:
1Liter/30m²



Verduin het product met water 1:10.




Breng het uit met een schrobborstel en borstel na 5 minuten.



Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat het oppervlak drogen.

Opmerking:
Doe een voorlopige test, want sommige stenen reageren met klinken of verkleuring.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2a

Beschermende behandeling tegen vlekken Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofine VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker



Verbruik:
1Liter/
8-15m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan over een groot gebied met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

2b

Vereiste:
1Liter/10m²



Verbetering van het uiterlijk -alternatief-

Lithofin Kleurverdieper maakt het waterafstotend en versterkt de natuurlijke kleurstructuur ("nat effect")

Benodigde uitrusting: bak of emmer met schraprail, afdichtingsborstel, brede borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud

Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van oppervlakteverontreiniging indien nodig



1Liter



Verduin het product ongeveer 1:3 met water.



Schrob de vloer met een vochtige doek en veeg één keer met water.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL5.26 / Ref. 41002 Stand D1.20 gps

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikte wegdek vereist zeer zorgvuldige voorreiniging.

- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger* aan met een tuinspuit en laat het 10-15 minuten aantrekken ('s nachts bij zware besmetting). Daarna borstel ik goed (scrubber of borstelmaschine).
- Spoel 1-2 keer met schoon water totdat alle wasmiddelresten zijn verwijderd.
- Voor alleen lichte algemene vuil gebruik je Lithofin MN Buitenhuisreiniger (verdund ca.1:3). Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwgrond, kalkafzettingen, uitgebreide roestverkleuring	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofine LÖSEFIX
Diepgewortelde olieplekken	Lithofin OIL-EX
Plantaardige verkleuring, onzuiverheden en andere zwarte afzettingen,	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng het product gelijkmatig aan, laat plassen of strepen niet drogen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak
- Sommige soorten steen kunnen iets donkerder worden met Lithofin VLEKSTOP >W<.
- In het geval van bekleding die in afbrekingen of zand is gelegd, moet de achterkant vóór installatie worden afgedekt met Lithofin VLEKSTOP >W< behandeld worden. Dit helpt latere verkleuring door vochtophoping te voorkomen.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Harde of silicaatgesteenten zijn meestal ongevoelig voor zuren. Sommige variëteiten (bijv. Blue Pearl, Bahia Blue, sommige Chinese soorten zoals G684) reageren echter met verkleuring of klitten. Zorg daarom altijd voor het gebruik van zure producten door middel van een voorlopige test.
- △ De impregnatie van gabbros en sommige basalten (Impala, Nero Assoluto, enz.) moet worden uitgevoerd vanwege het lage de absorptiecapaciteit kan zeer uniform en dun zijn. Maak van tevoren een voorbeeldgebied.

*Gebruik biocidale producten zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voordat je het gebruikt.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: