

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Graniet** -keukenbladen-

Instructies voor gepolijste, geslepen en geborstelde oppervlakken

Verschiede soorten natuurlijke stenen zijn geschikt als werkbladen in keukens. Voornamelijk wordt hard gesteente gebruikt, zoals graniet, gneis, gabbro met een gepolijst oppervlak. De juiste behandeling vanaf het begin zorgt ervoor dat je jarenlang onverminderd plezier met natuursteen hebt.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1



Verbruik:
1Liter/10m²

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Breng wat product uit op het vochtige oppervlak en veeg het af.



Was goed met water, verwijder alle schoonmaakresten.



Laat het oppervlak drogen en bescherm het tegen vocht.

Benodigde uitrusting: spons (doek)

2



Verbruik:
1Liter/
12-30m²


Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vlekstop -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt het onderhoud makkelijker



Let op.




Giet het product in de bak of bakplaat.



Breng gelijkmatig aan met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, bescherm het ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: kom of bad, roller, borstel, schoonmaakdoeken

3



500ml

Regelmatig onderhoud

Lithofin MN Easy-Clean -regelmatig gebruikt- reinigt en biedt extra bescherming.



Spray het op en veeg losgekomen vuil af met een vochtige sponsdoek

Nazorg

Om het optimale te behouden Beschermend effect 1x per jaar met Lithofin VLEKSTOP >W< Vervolgbehandeling. Voor geflamed en Geborstelde oppervlakken af en toe met Lithofin MN Vuiloplosser de basisreiniger schoon.



Breng Lithofin VLEKSTOP >W< dun aan en wrijf in tot het droog is.

Benodigde uitrusting: sponsdoek, pluisvrije poetsdoek of iets dergelijks

Alle aanbevolen producten zijn veilig voor de gezondheid na het drogen. Ze werden getest door onafhankelijke instituten in overeenstemming met de Food and Consumer Goods Act. Als de reinigingsmiddelen goed zijn verwerkt, blijven er geen schadelijke actieve stoffen op het steenoppervlak achter.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL6.26 / Ref. 41004 Stand D2.20gps

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikt werkblad vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Lithofin MN Vuiloplosser is geschikt voor alle soorten stenen: afhankelijk van de vervuiling, verdun je minstens 1:3 met water, breng royaal aan met een kwast of spons en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Poets dan goed en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en neem daarna vloeistof op.
- Spoel twee keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

Na 12-24 uur droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie-, vet- enzovoortresten	Lithofin MN Vuiloplosser
Wax, houtglazuren, sealants	Lithofine LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen	Lithofin KF Sanitairreiniger (alleen voor zuurbestendige steen); anders mechanisch met een schraper of scheermesje

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Impregnatie met Lithofin MN Vlekstop maakt natuurlijke steen waterafstotend en olieafstotend. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen. De natuurlijke steenbedekking wordt veel gemakkelijker te onderhouden en het mooie uiterlijk blijft jarenlang behouden.

Lithofin VLEKSTOP >W< kan ook worden aangebracht op oppervlakken die al zijn geïmpregneerd (bijvoorbeeld in de fabriek) met Lithofin MN Vlekstop en is daarom bijzonder geschikt voor nabehandeling. Wij raden een vervolgbehandeling aan met Lithofin VLEKSTOP >W< 1 keer per jaar om optimale bescherming te behouden.

De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.**

Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.

- Breng alleen impregnaties aan op volledig uitgedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. De slipweerstand van een vloer wordt nauwelijks beïnvloed.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Harde stenen zijn meestal niet gevoelig voor zuren. Sommige variëteiten (bijv. Blue Pearl, Bahia blue, Chinese soorten, enz.) reageer echter met verkleuring of klitten. Het gebruik van zure producten is daarom altijd door middel van een voorlopige test.
- △ De impregnatie van gabbros (Impala, Nero Assoluto, enz.) moet erg belangrijk zijn vanwege het lage absorptievermogen. gelijkmatig en dun. Maak van tevoren een voorbeeldgebied.

TIP: Vermijd uitlogingsmiddelen, sterk vetoplossende reinigers, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten, omdat deze het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen aantasten en het onderhoud moeilijk maken.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-service: 0032 (0)3 366 39 09

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ La solution professionnelle