

Behandeling van **Porfier ruw** -buitenshuis-

Porphyry is een effusiegesteente (ryoliet) van verschillende oorsprongen. Trentino en Zuid-Tiroler porfier worden vaak gebruikt. Het heeft meestal een roodbruine kleur en wordt vaak met een ruw oppervlak gelegd. Alle bedekkingen behouden hun natuurlijke mooie uitstraling dankzij een natuurlijke, steenvriendelijke behandeling. Let alstublieft op de volgende informatie.

Voor het voegen

Om het makkelijker te maken om de voeg op ruwe oppervlakken af te wassen, breng je Lithofin VLEKSTOP >W< dun aan voordat je voegt.

Eindreiniging van de bouw



Een schoon, helder oppervlak kan worden verkregen door schoon te maken met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar. Ze verwijderen tegelijkertijd cementresten en ander bouwvuil. Verdunn de reiniger tot ongeveer 1:7, breng aan op het voorbevochtigde oppervlak, borstel het na een paar minuten door en spoel daarna af met veel water.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olief, vet, vuil, vuil	Lithofin MN Vuiloplosser
Houtbeitsen, was, teer, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Plantaardige verkleuring	Lithofin MN Buitenhuisreiniger**

**Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Regelmatig onderhoud

Natuurlijke steen vereist geen speciale verzorging. Bij normaal gebruik is het voldoende om de bedekking te vegen en af en toe nat te schrobben. Voeg Lithofin MN Vuiloplosser toe aan het dweilwater, vooral na de winter (voorjaarsschoonmaak).



LITHOFIN speciale producten voor marmer en andere natuurstenen zijn alleen verkrijgbaar bij natuurstenenwinkels.

LITHOFIN Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

BNL4.26 / Ref. 41020 Stand 3.20as

Aanvullende beschermende behandeling

Oppervlaktebehandeling verbetert het uiterlijk en de prestaties van natuursteen. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen. Het natuurlijke stenen oppervlak is veel makkelijker te onderhouden en blijft jarenlang mooi.

schoon	✓
droog	✓
vlekvrij	✓
10 - 25 C°	✓

△ **Belangrijk:** Alle impregnaties mogen alleen worden gebruikt op volledig uitgedroogde en absorberende oppervlakken.

Wachttijden: 4-6 weken voor installatie in mortelbed, 2-3 weken voor installatie van een dun bed. Het wordt aanbevolen een testgebied te creëren. Een herhaling van de behandeling na enkele jaren zorgt voor het optimale beschermende effect.

Er zijn twee opties om uit te kiezen:

1) Zonder kleuruitsparing – zonder glans

Lithofin MN Vlekstop is een openporige Impregnatie en het uitrusten van het oppervlak olie, vet en waterafstotend middel. Daarom zijn er minder vlekken en Onderhoudsschoonmaak is duurzaam. lichter. Dit type behandeling is ideaal als het asfalt visueel onaangetaast is. moet veranderd blijven.



Verwerking: Breng het eenvoudig aan met een oppervlaktekwast, afdichtingsborstel of roller royaal en gelijkmatig, laat het overvloedige materiaal volledig opnemen en verwijderen voordat je het droogt (ongeveer 15 minuten).

Dekking: ca. 15 m² per liter. Als alternatief kan het geurarme, oplosmiddelvrije Lithofine VLEKSTOP >W< worden gebruikt.

2) Met kleurverfijning – zonder glans

Lithofin MN Kleurverdieper geeft de topping een sterke kleur* (zoals nat) en een Frisse uitstraling. Tegelijkertijd is de bedekking beschermd tegen wateropname.

Verwerking: Breng Lithofin MN Kleurverdieper royaal en gelijkmatig aan met een oppervlaktekwast, roller of sealbrush.

Dekking: ca. 10 m²/liter.



***Opmerking:** Op voorgeïmpregneerde oppervlakken valt de kleuruitsparing met Lithofin MN Kleurverdieper is zichtbaar lager.

The Professional Solution