

Reinigen - Beschermen - Onderhouden

Kwartsit -keukenbladen-

Instructies voor gepolijste, geslepen en geborstelde oppervlakken

Verschillende soorten kwartsiet worden gebruikt als keukenbladen. Meestal worden kwartsietplaten met een gepolijst oppervlak gebruikt. Het kiezen van de juiste behandeling garandeert de lange levensduur van uw keukenblad.

Dolomietmarmer: Dit type steen wordt soms ook zachtkwartsiet genoemd, maar is een marmer: zie Lithofin Info nr. 42002!

Bij natuursteenbewerkingen worden keukenbladen meestal tijdens de productie met impregnatie behandeld.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1



Verbruik:
1Liter/10m²

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vuiloplosser - zuurvrij - verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Breng wat product uit op het vochtige oppervlak en veeg het af.



Was goed met water, verwijder alle schoonmaakresten.



Laat het oppervlak drogen en bescherm het tegen vocht.

Tip:

Bestaande oppervlakken moeten ook van tijd tot tijd worden schoongemaakt met Lithofin MN Vuiloplosser.

Benodigde uitrusting: spons (doek)

2



Verbruik:
1Liter/15m²

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin FVE met kleurverfijning stoot water en olie af en maakt het onderhoud makkelijker.



Let op.




Giet het product in de bak of bakplaat.



Breng aan met een kwast. Behandel de randen en de voorrand van de onderzijde.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, bescherm het ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: kom of bad, roller, borstel, schoonmaakdoeken

3



500ml

Regelmatig onderhoud

Lithofin MN Easy-Clean -regelmatig gebruikt- reinigt en biedt extra bescherming.



Spray het op en veeg losgekomen vuil af met een vochtige sponsdoek.

Nazorg

Om het optimale beschermende effect te behouden, behandel je 1x per jaar Lithofin VLEKSTOP >W<.

Reinig gevlamde en geborstelde oppervlakken af en toe met Lithofin MN Vuiloplosser.

Benodigde uitrusting: sponsdoek, pluisvrije poetsdoek of iets dergelijks

Alle aanbevolen producten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Als de reinigingsmiddelen goed worden verwerkt, blijven er geen schadelijke actieve stoffen op het steenoppervlak achter.

Raadpleeg de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 41034 Stand D3.25gps

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikt werkblad vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Lithofin MN Vuiloplosser is geschikt voor alle soorten stenen: afhankelijk van de vervuiling, verdun je minstens 1:3 met water, breng royaal aan met een kwast of spons en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Poets dan goed en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en neem daarna vloeistof op.
- Spoel twee keer na met schoon water totdat alle resten van het reinigingsmiddel volledig zijn verwijderd.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie-, vet- enzovoortresten	Lithofin MN Vuiloplosser
Wax, houtglazuren, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olieplekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen	Stryk Lithofin MN Vuiloplosser af, onverdund met 10 minuten belichtingstijd en een wit kussentje

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Impregnatie met Lithofin FVE maakt natuurlijke stenen water- en olieafstotend. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere onzuiverheden zijn gemakkelijker te verwijderen. Daarnaast wordt de kleurstructuur van het dolomietmarmer versterkt. De natuurlijke steenbedekking is veel gemakkelijker te onderhouden en het mooie uiterlijk blijft jarenlang behouden. Over het algemeen wordt een bestaande gevoeligheid voor zuren niet veranderd door impregnatie.

Lithofin VLEKSTOP >W< kan ook worden aangebracht op oppervlakken die al zijn geïmpregneerd (bijvoorbeeld in de fabriek) met Lithofin FVE en is daarom bijzonder geschikt voor de nabehandeling. Wij raden een vervolgbehandeling aan met Lithofin VLEKSTOP >W< eenmaal per jaar om optimale bescherming te behouden. Niet geschikt voor gepolijste oppervlakken.

De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.

Belangrijk:

- **Maak een testoppervlak vóór de verwerking.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng alleen impregnaties aan op volledig uitgedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als het doekje al begint te drogen, bevochtig het indien nodig met product.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

△ Dolomietmarmer heeft weinig tot slechts beperkte zuurbestendigheid door calcitische mengsels.

Zure stoffen (azijn, citroen, wijn, ontkalker, enz.) maar ook sterke alkaliën kunnen tot chemische brandwonden leiden.

TIP: Vermijd uitlogingsmiddelen, sterk vetoplossende reinigers, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten, omdat deze het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen aantasten en het onderhoud moeilijk maken.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: