

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Kalksteen** -binnenshuis-

Instructies voor gepolijste, geslepen en geborstelde oppervlakken

Kalkstenen omvatten bijvoorbeeld Jura, Solnhofener, Muschelkalk, Botticino, Pietra Piasentina, travertijn en dolomiet, enzovoort. Deze zijn altijd gebruikt in gebouwen. Door hun verschillende oorsprong hebben ze verschillende eigenschappen (hardheid, absorptie, enz.). Wat ze gemeen hebben, is een unieke natuurlijke steenuitstraling, evenals de noodzaak van oppervlaktebehandeling. Dit verfraait het aanzicht, zorgt voor moderne prestaties en zorgt voor vele jaren van ongerepte genot met deze klassieke natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen.

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Verbruik:
1Liter/50m²



Verdun het product met water 1:10.



Borstel de voorbevochtigde vloer stevig met een vochtige doek en dweil daarna op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (verdund minimaal 1:15). Doe alsjeblieft een voorlopige test.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vlekstop -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt het onderhoud makkelijker.



Verbruik:
1Liter/
10-25m²



Let op .




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan met de trekker.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: Bak of emmer met schraprail, kortpool dweil of roller, borstels, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud

Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 10 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Opmerking:

Bij zware vervuiling af en toe afvegen met Lithofin MN Vuiloplosser (verdund 1:20).

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 43001 Stand 2.20gps

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng Lithofin MN Vlekstop dun tot de droogste bedekking, bedek 1x voordat je voegt en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser tot 1:10 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Daarna goed afronden met een wit kussentje en nog eens 5 minuten wachten.
- Voeg water toe en neem of zuig vloeistof op.
- Was goed met schoon water twee keer totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofine LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Kalkafzettingen	Lithofin MN Vuiloplosser en witte Nylon Pad

2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Impregnatie met LITHOFIN geeft het best mogelijke effect zonder het oppervlak te veranderen. Dit resulteert in minder vlekken of vlekken en andere verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen. Het natuurlijke stenen oppervlak wordt veel gemakkelijker te onderhouden en het mooie uiterlijk blijft jarenlang behouden. De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Een herhaling van de bevruchting na ongeveer 4 tot 5 jaar wordt aanbevolen. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Belangrijk:

- **Maak een testgebied aan vóór de verwerking.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng alleen impregnaties aan op volledig uitgedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. De slipweerstand van een vloer wordt nauwelijks beïnvloed. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

3 Extra zorg voor meer glans

Lithofin MN Glans en Schoon (voor vloeren)
Voeg ongeveer elke vier keer het dweilwater toe, in plaats van de Lithofin MN Wash & Clean. Dit beschermt en behoudt de glans van alle gepolijste oppervlakken.



Belangrijke opmerkingen: Volg alstublieft de gedetailleerde instructies op de verpakking.

△ Kalksteen bestaat uit zure stoffen zoals azijn en citroenSap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zure reinigers, enzovoort. Vermijd contact van deze stoffen met kalksteen.

TIP: Vermijd uitloging, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen of lagen vormen Residuen I aten achter, ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk om het te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.
De geschiktheid van het product wordt bepaald op een monsteroppervlak.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: