

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Kalksteen** -buitenshuis-

Instructies voor kalkstenen met verschillende porositeit en hardheid

Door hun verschillende oorsprong hebben kalksteen en dolomiet verschillende eigenschappen (hardheid, absorptie, enz.). Naast het unieke natuurlijke steen-uiteerlijk hebben ze gemeen dat ze oppervlakkige behandelingen nodig hebben. Dit beschermt en verfraait het aanzicht, zorgt voor moderne prestaties en zorgt voor vele jaren van ongerepte genot met deze klassieke natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen.

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijdert vette, algemeen vuil en nog veel meer.



Verbruik:
1Liter/50m²



Verdun het product met water 1:10 en breng het aan.



De vloer moet vochtig en nat zijn, borstel grondig en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (verdunde min1:15). Doe alsjeblift een voorlopige test.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger.

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- maakt water- en olieafstotend en vergemakkelijkt de Verzorging.



Verbruik:
1Liter/
8-15m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng het gelijkmatig aan met een trekker.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: Bak of emmer met schraprail, kortpolige dweil, afdichtborstel, borstel, schoonmaakdoeken

3

Voor meer informatie, zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van hardnekkig vuil – indien nodig.



1Liter



Verdun het product tot ongeveer 1:3 met water.



Poets de vloer nat met een vochtige doek en veeg één keer met water.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 43002 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng Lithofin VLEKSTOP >W< 1 keer dun aan op het droge oppervlak voordat je voegt en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging.

- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger* aan met een tuinspuit en laat het 10-15 minuten inwerken.
- Bij zware vervuiling kan Lithofin MN Buitenhuisreiniger* 's nachts werken, of bij slechts lichte vervuiling. Voor algemeen vuil gebruik je Lithofin MN Vuiloplosser.
- Daarna borstel ik goed (scrubber of borstelmaschine)
- Spoel 1-2 keer met schoon water of spoel totdat alle wasmiddelresten zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Kalkafzettingen (alleen voor ruwe oppervlakken)	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar (min.1:20 verdund)
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Diepgewortelde olie-vlekken	Lithofin OIL-EX
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofin LÖSEFIX
Plantaardige verkleuring, onzuiverheden en andere zwarte afzettingen	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over beschermende behandeling tegen vlekken

Belangrijk:

Maak van tevoren een testgebied op.

Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.

- Impregnaties mogen alleen worden toegepast op volledig gedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is na het drogen niet meer mogelijk. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.
- Bij afdekkingen die in afbladselingen of zand zijn aangebracht, moet de achterkant worden behandeld met Lithofin VLEKSTOP >W< vóór de installatie. Dit helpt latere verkleuring door vochtophoping te voorkomen.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Elke kalksteen bestaat uit zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zuur schoonmakers, enzovoort. Vermijd contact met deze stoffen.
- △ Kalkstenen worden voortdurend blootgesteld aan het weer in buitengebieden en vervagen daardoor. Dit gedrag is vooral merkbaar bij de zeer kleurrijke kalkstenen en/of gedeeltelijk bedekte kalkstenen gebieden.

TIP: Vermijd uitloging, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten, omdat deze het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen aantasten en het onderhoud moeilijk maken.

*Gebruik biocidale producten zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voordat je het gebruikt.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.
De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

■ The Professional Solution