

Behandeling van Jura-kalksteen

Jura-kalksteen (voorheen: Jura-marmer) wordt op verschillende manieren gebruikt vanwege zijn uitstekende eigenschappen. Als exclusieve vloerbedekking in privé- en openbare ruimtes, als vensterbank of in badkamers en keukens. Zoals bij elke natuursteen is de juiste behandeling vanaf het allereerste begin belangrijk voor Jura-kalksteen en zorgt het voor een goede uitstraling van deze tijdloze natuursteen gedurende vele jaren.

Algemene informatie



Let op: alle kalkstenen worden aangetast door zure stoffen zoals azijn, wijn, mousserende wijn, citroensap, ketchup, zure reinigers, enzovoort, en krijgen doffe vlekken. Daarom is het essentieel om contact van deze stoffen met gepolijste of geschuurde oppervlakken te vermijden. Je moet ook krabben, schurende schuursponzen en schuurpoeders of dergelijke vermijden.

Voor het voegen

Breng de gewenste impregnatie later aan op de droge bedekking 1 x dun voordat je voegt. Het waterafstotende effect maakt het veel makkelijker om de voeg van het oppervlak af te wassen.

△ **Let op:** cementresiduverwijderaars zijn zuur en niet geschikt voor gepolijste en geschuurde oppervlakken. Bij het voegen is daarom zorgvuldig wassen met water nodig.

Eindreiniging van de bouw



Om een schoon en schoon oppervlak te krijgen, maak je schoon door te vegen met Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund. Voor ruwe oppervlakken kun je ook Lithofin MN Cementsluiverwijderaar sterk verdund gebruiken (minimaal 1:20).



Resten van voegmiddel op gepolijste en geschuurde oppervlakken: Breng Lithofin MN Vuiloplosser aan verdund 1:3, laat het ongeveer 10 minuten aantrekken en wrijf voorzichtig af met een witte spons – zonder druk.

Speciale verontreinigingen

Olieachtige, vette onzuiverheden en resten van vloerverzorgingsproducten kunnen worden verwijderd met Lithofin MN Vuiloplosser. In hardnekkige gevallen, ook voor teer, was, houtglazuren, sealanten, enz., gebruik Lithofin LÖSEFIX. Voor diepzittende olie- en vetvlekken gebruik je Lithofin OIL-EX. Kalkafzettingen kunnen alleen mechanisch worden verwijderd met een schraper, scheermesje of iets dergelijks.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied

BNL4.26 / Ref. 43010 Stand D2.20gps

In het algemeen raden wij de speciale impregnatie Lithofin MN Vlekstop* aan voor gebruikte oppervlakken zoals vloeren, muren, tafels en aanrechtbladen. Dit maakt het oppervlak water- en olieafstotend, zodat verkleuring veroorzaakt door vocht en vlekken veroorzaakt door olie, vet en dergelijke grotendeels worden voorkomen of gemakkelijker te verwijderen. Dit maakt Jura-kalksteen nog makkelijker te verzorgen en blijft jarenlang mooi en goed onderhouden.

Voor ruwe oppervlakken (bijv. geblast) kan Lithofin VLEKSTOP >W< als alternatief worden gebruikt. Het proces is eenvoudig: Breng aan met een dweil of kwast, laat het



intrekken en verwijder het overtollige volledig voordat je het droogt (ongeveer 15 minuten). Lithofin MN Vlekstop is geschikt voor alle oppervlakken. Het uiterlijk verandert niet, af en toe is er een lichte verdieping van de kleur.

Een herhaling van de bevruchting na ongeveer 3 jaar wordt aanbevolen. De werkzame ingrediënten zijn onschadelijk voor de gezondheid.

Regelmatig onderhoud

Voor normaal gebruik is het voldoende om het asfalt regelmatig af te vegen met een vochtige doek. Voeg Lithofin MN Wash & Clean toe aan het afveegwater – zo kun je het in één keer schoonmaken en verzorgen.



Om gepolijste oppervlakken op te frissen en te onderhouden, raden we aan af en toe Lithofin MN Glans en Schoon aan het water toe te voegen (circa elke vierde keer in plaats van Lithofin MN Wash & Clean).

Sterk vetoplossende middelen, uitlogende zachte zeep en laagvormende producten zijn ongeschikt voor langdurige verzorging.

LITHOFIN speciale producten voor marmer en andere natuurstenen zijn alleen verkrijgbaar bij natuurstenenwinkels. **LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09**



BNL4.26 / Ref. 43010 Stand 2.20gps

The Professional Solution

Distributie voor België en Nederland: Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be