

Behandeling van Anröchter-steen -alle oppervlakken-

Anröchter Stein is een kleihoudende kalksteen met een karakteristieke groene of blauwe tint. Het gebruik omvat ook vloer- en wandbekleding. Zoals bij elke natuursteen is de juiste behandeling vanaf het allereerste begin belangrijk en zorgt het voor een goede uitstraling van deze tijdloze natuursteen gedurende vele jaren.

Algemene informatie




Alle kalkstenen worden aangevallen door zure stoffen zoals azijn, wijn, mousserende wijn, citroensap, zure reinigers, enzovoort, en krijgen doffe of lichte vlekken. Vermijd daarom het contact van deze stoffen met gepolijste of geslepen oppervlakken. Je moet ook krassen, schurende pottenreinigers en schuurpoeders of iets dergelijks vermijden.

Voor het voegen

Breng de gewenste impregnatie later aan op de droge verpakking – bedek 1x dun voordat je voegt. De resulterende waterafstotende werking maakt het makkelijker om de voeg van de afdekking te wassen.

⚠ **Let op:** cementfolieverwijderaars bevatten zuren en zijn niet geschikt voor gepolijste en geschuurde oppervlakken. Bij het voegen is daarom zorgvuldig wassen met water nodig.

Eindreiniging van de bouw



Om een schoon en schoon oppervlak te krijgen, moet je schoonmaken door het af te vegen met Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund. Voor ruwe oppervlakken kun je ook Lithofin MN Cementsluiverwijderaar sterk verdund gebruiken (minimaal 1:20).



Resten van voeg op geschuurde oppervlakken: Breng Lithofin MN Vuiloplosser minstens 1:3 verdund aan, laat het ongeveer 10 minuten aantrekken en wrijf voorzichtig af met een witte spons zonder druk.

Speciale verontreinigingen

Vettige, vette onzuiverheden en resten van verzorgings-producten kunnen eenvoudig worden verwijderd met Lithofin MN Vuiloplosser. In hardnekkige gevallen, ook voor teer, was, houtglazuren, sealanten, enz., gebruik Lithofin LÖSEFIX. Voor diepzittende olie- en vetvlekken gebruik je Lithofin OIL-EX. Kalkafzettingen kunnen alleen mechanisch worden verwijderd met een schraper, scheermesje of iets dergelijks.

LITHOFIN speciale producten voor marmer en andere natuurstenen zijn alleen verkrijgbaar bij natuurstenenwinkels.

LITHOFIN Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

BNL4.26 / Ref. 43040 Stand D3.20as

Extra gebruiksvriendelijke apparatuur

In het algemeen raden we een speciale impregnatie aan voor gebruikte oppervlakken zoals vloeren, muren, tafels en aanrechtbladen. Dit maakt het oppervlak water- en olieafstotend, zodat verkleuring veroorzaakt door vocht en vlekken veroorzaakt door olie, vet en dergelijke grotendeels worden voorkomen of gemakkelijker te verwijderen. Dit maakt Anröchter Stone nog makkelijker te verzorgen en blijft het jarenlang mooi en verzorgd.

⚠ **Belangrijk:** behandelingen mogen alleen worden verwerkt op volledig uitgedroogde en absorberende oppervlakken. Het wordt aanbevolen een testgebied te creëren.



De verwerking van impregnaties is eenvoudig: Breng gelijkmatig aan met een dweil of kwast, laat het overtollige materiaal opnemen en verwijderen volledig voordat het droogt (ca. 15 minuten).



Lithofin VLEKSTOP >W< is geschikt voor alle oppervlakken. Een herhaling van de bevruchting na ongeveer 3 jaar wordt aanbevolen. De werkzame ingrediënten zijn onschadelijk voor de gezondheid.

Regelmatig onderhoud



Bij normaal gebruik is regelmatig, vochtig afvegen voldoende. Voeg Lithofin MN Wash & Clean toe aan het dweilwater zodat je tegelijk schoonmaakt en verzorgt.

⚠ Sterk vetoplossende middelen en uitlogende zachte zeepen zijn niet geschikt voor langdurige verzorging.



Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

The Professional Solution

Distributie voor België en Nederland: Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be