

Behandeling van Solnhofen natuursteen

Solnhofen natuursteen is een unieke kalksteen. Het heeft een hoge sterkte en uniforme structuur en wordt gebruikt als exclusieve vloer- of wandbekleding in privé- en openbare ruimtes. Het oppervlak kan van nature ruw zijn, geschuurd en gepolijst. Zoals bij elke natuursteen is de juiste behandeling vanaf het allereerste begin belangrijk bij Solnhofener en zorgt het voor een goede uitstraling van deze tijdloze natuursteen gedurende vele jaren.

Algemene informatie




Let op: alle kalkstenen worden aangetast door zure stoffen zoals azijn, wijn, mousserende wijn, citroensap, ketchup, zure reinigers, enzovoort, en krijgen doffe vlekken. Daarom is het essentieel om contact van deze stoffen met gepolijste of geschuurde oppervlakken te vermijden. Je moet ook krabben, schurende schuursponzen en schuurpoeders of dergelijke vermijden.

Voor het voegen

Breng de gewenste impregnatie later aan op de droogst mogelijke laag 1x dun voordat je voegt. Dit maakt het makkelijker om het voegmiddel af te wassen.

△ **Let op:** cementresiduverwijderaars zijn zuur en niet geschikt voor gepolijste en geschuurde oppervlakken. Bij het voegen is daarom zorgvuldig wassen met water nodig.

Eindreiniging van de bouw



Om een schoon en schoon oppervlak te krijgen, maak je schoon door te vegen met Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund. Voor ruwe oppervlakken kan Lithofin MN Cementsluisverwijderaar ook in sterk verdund vorm worden gebruikt (min. 1:20). Resten van voegmiddel op gepolijste en geschuurde oppervlakken: Breng Lithofin MN Vuiloplosser aan verdund 1:3, laat het ongeveer 10 minuten intrekken en wrijf voorzichtig af met een witte spons zonder druk.



Speciale verontreinigingen

Vettige, vette onzuiverheden en resten van verzorgingsproducten kunnen eenvoudig worden verwijderd met Lithofin MN Vuiloplosser. In hardnekkige gevallen, ook voor teer, was, houtglazuren, sealanten, enz., gebruik Lithofin LÖSEFIX. Voor diepzittende olie- en vetvlekken gebruik je Lithofin OIL-EX. Kalkafzettingen kunnen alleen mechanisch worden verwijderd met een schraper, scheermesje of iets dergelijks.

LITHOFIN speciale producten voor marmer en andere natuurstenen zijn alleen verkrijgbaar bij natuurstenenwinkels.

LITHOFIN Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

BNL4.26 / Ref. 43040 Stand D3.20as

Extra gebruiksvriendelijke apparatuur

In het algemeen raden we een speciale impregnatie aan voor gebruikte oppervlakken zoals vloeren, muren, tafels en aanrechtbladen. Dit maakt het oppervlak water- en olieafstotend, zodat verkleuring veroorzaakt door vocht en vlekken veroorzaakt door olie, vet en dergelijke grotendeels worden voorkomen of gemakkelijker te verwijderen. Dit maakt SOLNHOFENER nog makkelijker te verzorgen en blijft jarenlang mooi en goed onderhouden.

△ **Belangrijk:** impregnaties mogen alleen worden gebruikt op volledig uitgedroogde en absorberende oppervlakken. Het wordt aanbevolen een testgebied te creëren.



De verwerking is eenvoudig: gelijkmatig aanbrengen met een dwel of kwast, laat het opnemen en verwijder overtollig materiaal volledig voordat je het droogt (ongeveer 15 minuten).



Lithofin MN Vlekstop is geschikt voor geschuurde en gepolijste oppervlakken. Het uiterlijk verandert niet, af en toe kan een lichte verdieping van de kleur optreden. Een herhaling van de bevruchting na ongeveer 3 jaar wordt aanbevolen. De werkzame ingrediënten zijn onschadelijk voor de gezondheid.

Opmerking: Voor ruwe bekleding zijn er ook producten die het oppervlak voorzien van kleurverfijning of glans.

Regelmatig onderhoud



Voor normaal gebruik is het voldoende om het asfalt regelmatig af te vegen met een vochtige doek. Voeg Lithofin MN Wash & Clean toe aan het dwelwater om het te reinigen en te verzorgen tegelijk.

Sterk vetoplossende middelen, uitlopende zachte zeep en dergelijke zijn niet geschikt voor langdurige zorg. Om gepolijste oppervlakken te verfrissen en te onderhouden, voeg af en toe ongeveer elke vierde keer Lithofin MN Glans en Schoon toe aan het water (in plaats van Lithofin MN Wash & Clean).



Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

The Professional Solution

Distributie voor België en Nederland: Lithofin BeNeLux B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
Geproduceerd in Duitsland: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

www.lithofin.be