

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Leisteen**, gespleten, gesatineerd, geschuurd -binnenshuis- Instructies voor bijvoorbeeld Portoschiefer en soortgelijke soorten

De meestal zacht gekleurde en kleileisteen moeten niet worden verward met de hardere mica-leisteen. Kleileisteen kunnen kalkcomponenten bevatten, waardoor ze gevoelig zijn voor zuur en krassen. Zoals bij elk natuurlijk materiaal is de juiste behandeling vanaf het allereerste begin belangrijk.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken

voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser verwijdert nevel en creëert een helder, schoon oppervlak.



Verbruik:
1Liter/30m²



Verdun het product met water 1:5.



Smeer met een schrobborstel en borstel het meerdere keren krachtig binnen 15 minuten.




Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat resten van het 1:3 verdund voegmateriaal weken en wrijf af met een witte kussen.



Laat het oppervlak drogen.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2a

Verbetering van het uiterlijk Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vlekstop stoot water en olie af, geeft de kleurstructuur nieuw leven in zonder glans.



Verbruik:
1Liter/40m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig dun en plat aan met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

2b



Verbruik:
1Liter/15m²

Lithofin MN Glansfilm -elegante glans met kleurverfrissing en gebruiksgemak-. Alleen voor binnen. Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Opmerking: Voor kleinere gebieden (tafels, enz.) raden we Lithofin MN Leisteenolie aan.

Benodigde uitrusting: Bak of emmer met schraprail, kortstapel mop, afdichtborstel, brede borstel, schoonmaakdoeken.

3

Regelmatig onderhoud

Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- behoudt het verzorgde uiterlijk



1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Veeg niet met water.



Laat het drogen, loop niet.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks.

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 44001 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng de gewenste impregnatie later aan, de gereinigde en zo droge mogelijk bedekken met 1x dun voordat je voegt. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de coating waterafstotend is. Dit wordt vooral aanbevolen voor zuurgevoelige leisteen.

△ **Belangrijk:** Sommige soorten kleileisteen bevatten kalkadmengsels, zijn daarom gevoelig voor zuren en kunnen niet worden gereinigd met cementrestverwijderaars. Breng in plaats daarvan Lithofin MN Vuiloplosser aan, laat het product ongeveer 15 minuten zitten en wrijf voorzichtig de coating in met een wit kussen.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een reeds gebruikte bedekking vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser minstens 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- Was 1-2 keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwvuil, kalk en lichte roestafzettingen	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar (alleen na voorlopige tests)
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofine LÖSEFIX*
Diepgewortelde olieplekken	Lithofine OIL-EX*

* Niet geschikt voor olieschalen

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Een oppervlaktebehandeling verbetert het uiterlijk en/of de prestatie-eigenschappen van natuursteen.

Impregneren met Lithofin MN Vlekstop verbetert het uiterlijk door de kleurstructuur te versterken en maakt Water- en olieafstotend. Voor binnen- en buitengebruik.

Lithofin MN Glansfilm vormt een zijdezachte, matte, glanzende beschermende laag die de kleur slechts licht versterkt.

Geeft ruwe tot fijne vloerbedekking een elegante afwerking. Van tijd tot tijd is een nieuwe behandeling nodig.

Sealing is een laagvormende behandeling die oppervlakken een glanzende beschermende film geeft. Deze moet af en toe worden vernieuwd of vernieuwd. Laagvormende producten zijn alleen geschikt voor binnengebruik en veranderen de slijpbestendigheid van het oppervlak.

Belangrijk:

- **Maak vooraf een testruimte.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng het product gelijkmatig aan, laat plassen of strepen niet drogen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak

3 Extra onderhoudszorg

Zwaar gebruikte bekleding of onvoldoende onderhouden vloeren hebben af en toe een grondige reiniging nodig.

Voeg Lithofin MN Vuiloplosser toe (tot 1 liter per emmer, afhankelijk van de vervuiling) aan het koude of lauwe water, breng aan en smeer het met een schrober; laat het ongeveer 10-20 minuten intrekken, maar laat het niet drogen.

Borstel tussendoor, pak het op met een doek en veeg goed af met schoon water.

Kleine oppervlakken zoals tafels en hoezen kunnen worden schoongemaakt en onderhouden met Lithofin MN Leisteenolie.

Het zorgt voor een sterke kleurverfrissing en kan worden gepolijst tot een zijdezachte glans.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

TIP: Vermijd producten die sterk vet oplossen of uitspoelen, evenals producten die residuen achterlaten.

Ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk om het te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: