

Reinigen - Beschermen - Onderhouden Limestone geslepen -binnenshuis-

Instructies voor lichte, crèmekleurige, voornamelijk oolithische kalkstenen

Verschillende Limestone zijn commercieel verkrijgbaar als kalksteen. Door hun verschillende oorsprong hebben ze verschillende eigenschappen (hardheid, absorptie, enz.). Wat ze gemeen hebben, is het unieke natuurlijke steenuiterlijk en de noodzaak van oppervlaktebehandeling. Dit verfraait het aanzicht, zorgt voor moderne prestaties en zorgt voor vele jaren van ongerepte genot met deze klassieke natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen.

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser - zuurvrij - verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Verbruik:
1Liter/50m²




Verdun het product met water 1:10.



Borstel de vloer krachtig met een vochtige nattigheid, en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (verdund minimaal 1:15). Doe alsjeblift een voorlopige test.

Benodigde apparatuur : emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vlekstop >ECO< stoot water en olie af en maakt het onderhoud makkelijker.



Verbruik:
1Liter/8m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan met de trekker.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: Bak of bak met schraprail, kortstapel mop, borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud voor meer informatie, zie pagina 2

Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Opmerking:
Bij zware vervuiling af en toe afvegen met Lithofin MN Vuiloplosser (verdund 1:20).

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 47001 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng Lithofin MN Vlekstop >ECO< dun aan op de droge mondbedekking, 1 keer voordat je voegt en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser tot 1:10 met water, afhankelijk van de vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5 - 10 minuten intrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- Was goed met schoon water twee keer totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Roestvlekken (alle oppervlakken)	Lithofin Rost-EX
Kalkafzettingen (alleen voor ruwe oppervlakken)	Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (minimaal verdund 1:20)

2a Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Het natuurlijke stenen oppervlak wordt veel gemakkelijker te onderhouden en het mooie uiterlijk blijft jarenlang behouden.

De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.

Een herhaling van de bevruchting na ongeveer 4 tot 5 jaar wordt aanbevolen. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Impregnaties mogen alleen worden toegepast op volledig gedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is na het drogen niet meer mogelijk.
Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

2b Alternatieve oppervlaktebehandeling

Sealing is een laagvormende behandeling die oppervlakken een glanzende beschermende laag geeft. Dit moet van tijd tot tijd worden vernieuwd of vernieuwd. Layering-producten zijn alleen geschikt voor binnengebruik en veranderen de Slipweerstand van het oppervlak.

In het geval van zeer absorberende steen, pre-impregneer met Lithofin MN Vlekstop >ECO< voordat je de sealant aanbrengt.

De bestelhoeveelheid en het aantal bestellingen hangen af van de eigenschappen van de steen.

Lithofin MN Glansfilm vormt een zijdezachte, matte, glanzende beschermende laag die de kleur slechts licht versterkt.

Geef ruwe tot fijne begane grond een elegante afwerking. Van tijd tot tijd is een nieuwe behandeling nodig.

Belangrijke opmerkingen: Volg alstublieft de gedetailleerde instructies op de verpakking.

△ Limestone, net als elke kalksteen, bestaat uit zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, Zure reinigers, enzovoort. Vermijd contact van deze stoffen met kalksteen.

TIP: Vermijd uitloging, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen of lagen vormen.

Residuen laten achter, ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk om het te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.

De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: