

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Mocca Cream** -alle oppervlakken-

Instructies voor mochacrème, satijnafgewerkt, gepolijst, fijn geschuurd, enzovoort.

Mocha-crème is een witte tot grijsachtige oolitiëse kalksteen. Zoals elk natuurlijk materiaal heeft deze resistente natuursteen ook een zekere mate van zorg nodig. Dit verfraait het aanzicht, zorgt voor eigentijdse, functionele eigenschappen en zorgt voor vele jaren van ongerepte genot met deze klassieke natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser - zuurvrij - verwijdert vettig algemeen vuil en nog veel meer.



Verbruik:
1Liter/50m²



Verdun het product met water 1:10.



Borstel de vloer krachtig met een vochtige nattigheid, en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluiverwijderaar (verdund minimaal 1:20). Doe alsjeblieft een voorlopige test.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin MN Vlekstop – onzichtbaar - stoot water en olie af en maakt het onderhoud makkelijker



Verbruik:
1Liter/8m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng het gelijkmatig aan met een trekker of oppervlaktekwast.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: Bak of bak met schraprail, kortstapel mop, borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud voor meer informatie, zie pagina 2

Lithofin MN Wash & Clean - regelmatig gebruikt - onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Opmerking:
Bij zware vervuiling veeg af en toe af met Lithofin MN Vuiloplosser

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 47010 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: : Breng Lithofin MN Vlekstop >ECO< aan op de droogst mogelijke bedekking voordat je voegt Dunn 1x en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

◆ De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

→ Verdun Lithofin MN Vuiloplosser **1:3 tot 1:15 met water, afhankelijk van de** vervuiling, breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5 - 10 minuten intrekken.

→ Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.

→ Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.

→ Spoel 2 keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.

◆ Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser of Lithofin WEXA
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olievlekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen (alleen voor ruwe oppervlakken)	Lithofin MN Cementsluisverwijderaar (minimaal verdund 1:20)

2a Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Belangrijk:

◆ **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.

◆ Breng alleen impregnaties aan op volledig gedroogde oppervlakken, anders dringt het product niet door het oppervlak kan intrekken.

◆ Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.

◆ Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

2b Alternatieve oppervlakbehandeling

◆ Sealing is een laagvormende behandeling die oppervlakken een glanzende beschermende laag geeft. Dit moet regelmatig worden vernieuwd of vernieuwd. Layering-producten zijn alleen geschikt voor binnengebruik en veranderen de Slipweerstand van het oppervlak.

◆ Lithofin MN Glansfilm vormt een zijdezachte, matte, glanzende beschermende laag die de kleur slechts licht versterkt en ruwe tot fijn ondergrondse bekleding een elegante afwerking geeft. Van tijd tot tijd is een nieuwe behandeling nodig.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

△ Mocha-room, net als kalksteen, wordt aangevallen door zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zure reinigers, enzovoort. Vermijd contact van deze stoffen met mochacrème.

TIP: Vermijd uitlogingsmiddelen, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

■ The Professional Solution