

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Quartsiet**, gepolijst, geslepen, geborsteld -binnenshuis -

Instructies voor Quartsiet en Mica-quartsiet zoals Azul Macaubas, Azul Imperial, Alta quartsiet

Quartsiet en Mica-quartsiet zijn transmutatiegesteenten die zijn ontstaan uit zandstenen. Ze zijn erg resistent en hard. Net als alle natuurlijke materialen vereisen deze ongevoelige natuurstenen ook een zekere mate van verzorging. De juiste behandeling – vanaf het allereerste begin – is belangrijk en zorgt voor een natuurlijke uitstraling en plezier gedurende decennia.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken

voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2


Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdert nevel en creëert een helder, schoon oppervlak



Verbruik:
1Liter/30m²



Verdun het product met water 1:10.




Breng het uit met een schrobborstel en borstel na 5 minuten.



Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat het oppervlak drogen.

Opmerking:
Voer alstublieft een voorlopige test uit om het effect te waarborgen.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin VLEKSTOP >W< onzichtbaar maakt water- en olieafstotend



Verbruik:
1Liter/
10-20m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig dun en plat aan met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde apparatuur: Bak of bak met schraprail, afdichtborstel of brede borstel, kortpolige dweil, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud


Lithofin MN Wash & Clean -regelmatig gebruikt- behoudt het verzorgde uiterlijk



1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Voor buitenoppervlakken raden wij Lithofin MN Vuiloplosser aan.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 48001 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen:

Als er een beschermende behandeling met Lithofin VLEKSTOP >W< gepland is, kun je al 1x dun aanbrengen op de schone en zo droge bedekking als mogelijk. Je kunt het voegmiddel makkelijker van de waterafstotende laag wassen.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

- ◆ De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Allemaal onzuiverheden en verzorgingsproducten worden van het oppervlak en de poriën verwijderd. Verdun Lithofin MN Vuiloplosser tot 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, Breng royaal aan met een schrobborstel of doek en laat het 5-10 minuten intrekken.
- ➔ Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- ➔ Voeg water toe onder de borstels en absorbeer of vacuüm vloeistof.
- ➔ Was 1-2 keer met schoon water totdat alle schoonmaakresten volledig zijn verwijderd.
- ➔ Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwgrond, kalkafzettingen en uitgebreide roestverkleuring	Lithofine MN Cementsluisverwijderaar
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofin LÖSEFIX
Diepgewortelde olievlekken	Lithofin OIL-EX
Plant aardige verkleuring en vergelijkbare afzettingen	Lithofin MN Buitenhuisreiniger

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

- ◆ Impregnatie met Lithofin VLEKSTOP >W< biedt de best mogelijke bescherming tegen vlekken zonder het oppervlak te veranderen. Voor binnen- en buitengebruik.
- ◆ Impregnatie met Lithofin MN Vlekstop (oplosmiddel-gebaseerd) resulteert in een sterkere waterafstotende effect, maar veroorzaakt. Een intensieve kleurverdieping – een testoppervlak is essentieel. Voor binnen- en buitengebruik.
- ◆ Herhaalde behandeling na ongeveer 5 jaar wordt aanbevolen.

Belangrijk:

- ◆ **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- ◆ Breng alleen impregnaties aan op volledig gedroogde oppervlakken, anders dringt het product niet door het oppervlak kan intrekken. Als de bevruchting al is uitgevoerd voordat het voegen wordt uitgevoerd, wordt de tweede taak weggelaten.
- ◆ Voor sterk absorberende oppervlakken breng het product aan en verdeel het indien nodig twee keer gelijkmatig, en laat plassen of stroken niet drogen.
- ◆ Productoverschot Vanaf het oppervlak, voorzichtig en volledig.

Extra onderhoudszorg

- ◆ Zwaar gebruikte oppervlakken moeten af en toe grondig worden schoongemaakt.
- ◆ Voeg de koud- of lauwe Lithofin MN Buitenhuisreiniger of Lithofin WEXA toe (tot 1 liter, afhankelijk van de vervuiling) per emmer), aanbrengen en uitsmeren met een schrobber; Laat het ongeveer 10-20 minuten intrekken, maar droog niet. Borstel tussendoor, pak het op met een doek en veeg af met schoon water.

Belangrijke opmerkingen: Volg alstublieft de gedetailleerde instructies op de verpakking.

TIP: Vermijd producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze verstoren het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen en maken het moeilijk te onderhouden.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: