

Reinigen - Beschermen - Onderhouden

Quartsiet, ruw gespleten, geborsteld, gevlamd -buitenshuis-

Instructies voor Quartsiet en Mica-quartsiet zoals Alta Quartsiet, Sao Tome, Luna Grey en soortgelijke

Quartsiet en Mica-quartsieten worden vaak als antislip buitenbekleding aangebracht. Het oppervlak is robuust en resistent, maar de gevoeligheid voor vlekken varieert sterk. Daarom is, zoals bij elk natuurlijk materiaal, de juiste behandeling vanaf het begin belangrijk en zorgt het voor een mooie uitstraling voor jaren.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken

voor gebruikte oppervlakken zie pagina 2

Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdert nevel en creëert een helder, schoon oppervlak




Verbruik:
1Liter/30m²



Verdun het product met water 1:5.




Breng het op een voorbevochtigd oppervlak uit met een schrobborstel en borstel na 5 minuten.



Oppappen of stofzuigen.



Spoel goed af met vers water of spoel af.



Laat het oppervlak drogen.

Opmerking:
Doe een voorlopige test, want sommige stenen reageren met klitten of verkleuring.

Benodigde apparatuur: emmer, schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker



Verbruik:
1Liter/
8-15m²



Let op.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan over een groot gebied met een kwast of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen en plassen binnen 15 minuten.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen, loop er niet op.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: bak of emmer met schraprail, afdichtingsborstel, brede borstel, schoonmaakdoeken

3

Regelmatig onderhoud


Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van oppervlakteverontreiniging indien nodig.



1Liter



Verdun het product ongeveer 1:3 met water.



Schrob de vloer met een vochtige doek en veeg één keer met water.

Benodigde apparatuur: bak, schrobborstel, mogelijk dweil of iets dergelijks

Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.

BNL4.26 / Ref. 48002 Stand D3.20as

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Als de vloer grotendeels droog is, kunt u Lithofin VLECKSTOP >W< alvast in een dunne laag aanbrengen. Je kunt het voegmiddel makkelijker van het waterafstotende oppervlak afwassen.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De beschermende behandeling van een al gebruikte wegdek vereist zeer zorgvuldige voorreiniging.

- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger* aan met een tuinspuit en laat het 10-15 minuten intrekken (nacht als er veel vuil is). Voor alleen lichte algemene vuil gebruik je Lithofin MN Vuiloplosser (verdund ca.1:3).
- Borstel daarna goed (schuurmachine of borstelmachine).
- Spoel één of twee keer met schoon water totdat alle detergentresten zijn verwijderd.
- Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijdering van speciale verontreinigingen

Cementnevel, bouwgrond, kalkafzettingen, uitgebreide roestverkleuring	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil	Lithofin LÖSEFIX
Diepgewortelde olieplekken	Lithofin OIL-EX
Plantaardige verkleuring, onzuiverheden en andere zwarte afzettingen	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.**
Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng het product gelijkmatig aan, laat plassen of strepen niet drogen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak.
- Sommige soorten steen kunnen met een beschermende behandeling wat donkerder worden.
- Bij afdekkingen die in afbladselingen of zand zijn aangebracht, moet de achterkant worden behandeld met Lithofin VLEKSTOP >W< vóór de installatie. Dit helpt latere verkleuring door vochtophoping te voorkomen.

Belangrijke opmerkingen:

△ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

TIP: Vermijd producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze belemmeren de goed verzorgde het uiterlijk van natuurlijke steen en het moeilijk maken om het te onderhouden.

*Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen of vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: