

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Betontegels en -klinkers** ruw, gestraald -buitenshuis-

Betontegels en -klinkers zijn samengesteld uit beton en andere materialen zoals bv partikels van natuursteen. De samenstelling en afwerking bepaalt het uitzicht van deze terras- en tuinvloeren. Zoals bij elk materiaal is ook bij deze duurzame betontegels een juiste behandeling - van bij aanvang - van belang. Zo wordt vervuiling vermeden en is jarenlang plezier van de betontegels gegarandeerd.

Een overzicht van de 3 stappen voor gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Eerste reiniging van tegels/klinkers - voor bestaande vloeren zie pagina 2

Lithofin MN Cementsluisverwijderaar verwijdert sluis en zorgt voor een helder, zuiver oppervlak.




Verbruik:
1Liter/50m²



Product met water
1:10 verdunnen.




op vooraf bevochtigd
oppervlak met een
schrobborstel 5-10
min schrobben.



het vuile water
opnemen of
opzuigen.



Met zuiver water
goed wissen en
afspoelen.



oppervlak goed laten
drogen.

Opgelet:
Deze behandeling
kan enkel op ruwe
tegels - voor gladde
tegels gebruik Lithofin
MN Vuiloplosser.

Benodigde materialen: Emmer, schrobber, gummitrekker en/of waterzuiger

2a

Beschermen van het oppervlak: voorreiniging van bestaande oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin VLEKSTOP >W< beschermt tegen water en olie en vergemakkelijkt het onderhoud.



Verbruik:
1Liter/8m²



Opgelet: Oppervlak
moet zuiver en droog
zijn.




Product in bak of
emmer overgieten.



Met rol of kwast
gelijkmatig verdelen.



binnen de 15 min. het
overtollige gelijkmatig
uitborstelen of
wissen.



Ca. 45 min. laten
drogen, niet belopen.



Ca. 24 uur tegen
vocht afschermen.

2b

Het oppervlak verfraaien -alternatief voor 2a-

Lithofin MN Kleurverdieper maakt de betonsteen waterafstotend en versterkt de natuurlijke kleur.

Voorafgaande reiniging van gebruikte oppervlakken: pagina 2
Methode zoals omschreven in 2a.



Benodigde materialen: bak of emmer met strijkvlak, rol of coatingborstel, brede kwast, poetsdoek

3

Regelmatige Onderhoudsreiniging

Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van oppervlakte-vervuiling.



1Liter



Product met water
ca. 1:3 verdunnen.



Bodem nat
schrobben en 1 maal
met water naspoelen.

Benodigde materialen: emmer, microvezeldoek of wismop, schrobborstel, vernevelaar

Gelieve de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen te raadplegen. BNL4.26 / Ref. 52002 Stand D11.22as

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging. Alle onzuiverheden en verzorgingsproducten moeten van het oppervlak en de poriën worden verwijderd.

- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger* aan met een tuinspuit en laat het 10-15 minuten inwerken. Bij zware vervuiling kan Lithofin MN Buitenhuisreiniger* een nacht blijven zitten, bij alleen lichte algemene vuiligheid gebruik je Lithofin MN Vuiloplosser.
- Daarna borstel ik goed (scrubber of borstelmachine)
- Spoel één of twee keer met schoon water totdat alle detergentresten zijn verwijderd.
- Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



Verwijderen van speciale verontreinigingen

Cementsluis - bouwvuil - uitbloeiingen	Lithofin MN Cementsluisverwijderaar
Roestvlekken	Lithofin Rost-EX
Teer, was, verf, beits, olie, vet	Lithofin LÖSEFIX
Diepe olievlekken	Lithofin OIL-EX
Verkleuringen van planten en zwarte verkleuringen	Lithofin MN Buitenhuisreiniger*

2 Meer informatie over oppervlaktebehandeling

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Breng het product gelijkmatig aan, laat plassen of strepen niet drogen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak
- Bij afslagen of zandafslagen moet de achterkant worden behandeld met Lithofin VLEKSTOP >W< vóór installatie. Dit helpt latere verkleuring door vochtophoping te voorkomen.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
 - △ Alle gegoten betonblokken worden gereinigd met zure reinigers, zoals cementfolieverwijderaar, steenreiniger* enzovoort. Oppervlakkig aangevallen en ruw. Echter, een enkele verdunde toepassing is bijna altijd mogelijk. Regelmatig gebruik leidt tot onherstelbare schade.
 - △ Stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, rode wijn, mousserende wijn, enzovoort kunnen vlekken veroorzaken.
 - △ Vermijd ook schoonmaken met hogedrukreinigers. De hoge druk scheurt het oppervlak open, waardoor de wat leidt tot snellere en zwaardere vervuiling.
 - △ Witte kalkuitbloeiing kan voorkomen in gegoten steen. Ze zijn geen defect en verdwijnen daarna niet Een tijd op zichzelf. In hardnekkige gevallen kan Lithofin MN Cementsluisverwijderaar worden gebruikt.
- TIP:** Vermijd producten die lagen vormen of residuen achterlaten. Ze beïnvloeden het verzorgde uiterlijk van steen en maken schoonmaken moeilijker.

*Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden.
Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke
Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van
twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: