

Behandeling van **Beton- en Cementvloeren**

Betonnen of cementvloeren worden gebruikt als exclusieve en moderne bekleding. De eigenschappen en het slijpen maken het oppervlak zeer absorberend en delicaat. Een geschikte beschermingsbehandeling geeft het oppervlak betere prestatie-eigenschappen.

Na het slijpen



Voor een schoon en schoon oppervlak gebruik je Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund. Gebruik het om het oppervlak schoon te vegen en eventueel achtergebleven schuurstof en onzuiverheden te verwijderen.

△ Belangrijke opmerking: was met vers water.

Beschermende behandeling



Voor de behandeling moet het substraat volledig worden uitgedroogd (restvocht onder de 3%). Als er meer vocht is (maximaal 4%), moet het gelijkmatig verdeeld zijn in het materiaal. Deze voorwaarde moet worden gegarandeerd door meerdere vochtmetingen verspreid over het gehele gebied. Ongelijk verdeelde vochtigheid zorgt voor een schaduwrijke uitstraling, te veel vocht kan tot desquamatie leiden. Een klein testgebied op een onopvallende plek toont latere resultaten en consumptie.



Behandelingsopties voor geschuurde en gepolijste vloeren

1a) Zonder glans met weinig kleuruitsparing
is Lithofin MN Vlekstop een openporige impregnatie en maakt het oppervlak olie, vet en water afstotend. Dit betekent dat er minder vlekken zijn en het onderhoud op de lange termijn makkelijker wordt. Deze behandeling is ideaal voor gevulde (dichtere) screeds.
Verwerking: Breng het simpelweg royaal en gelijkmatig aan met een mop of kwast, laat het opnemen en verwijder het overtollige geheel voordat je het droogt (ongeveer 15 minuten).
Dekking: ca. 12 m² per liter.

1b) Zonder glans met sterke kleuruitsparing
Effect en verwerking: zie 1a), maar met intensieve kleurverdieping door Lithofin Vlekstop PLUS of Lithofin MN Kleurverdieper.

Als u vragen of vragen heeft,
neem dan contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

Behandelingsopties voor geschuurde vloeren

Met een zijdezachte glans met weinig kleuruitsparing

De 2-traps behandeling vermindert de gevoeligheid voor water en olie en zorgt voor eenvoudig onderhoud dankzij de glanzende oppervlaktlaag.
Verwerking: Breng Lithofin VLEKSTOP >W< gelijkmatig aan met een mop of iets dergelijks. Na ongeveer 24 uur breng je Lithofin MULTI-SEAL aan, laat het drogen en breng je opnieuw Lithofin MULTI-SEAL aan.
Dekking: Lithofin VLEKSTOP >W<: ca. 10 m²/liter
Dekking: Lithofin MULTI-SEAL: ca. 10 m²/liter

Regelmatig onderhoud



Regelmatig, vochtig afvegen is voldoende voor regelmatig onderhoud. Om dit te doen, voeg je een scheutje (ongeveer 20 g) Lithofin MN Wash & Clean toe aan het dweilwater. Dit stelt je in staat om in één stap schoon te maken en te onderhouden. Bij regelmatig gebruik wordt het oppervlak mooier en rijker van kleur.

TIP: Als het oppervlak na behandeling is beschermd type, voeg dan ongeveer 1 kopje Lithofin MULTI-SEAL toe aan het afveewater zonder toevoegingen als de glans vervaagt.



BNL4.26 / Ref. 55001 Stand D6.24gps

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven. Het gebruik van de Producten moeten worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle gevallen van twijfel, moet het product vooraf op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd.

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

The Professional Solution