

Nettoyer - Protéger - Entretenir Granit -intérieur-

Instructions pour surfaces polies, broyées et brossées

Le terme granite est également utilisé pour d'autres roches dures telles que le gneiss, la migmatite, le gabbro, la diorite et autres. Ils sont tous très résistants, mais la sensibilité aux taches est très différente. Comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important dès le départ et vous garantira d'en profiter pendant des années. Le système de soins des pierres LITHOFIN se compose des trois étapes suivantes :

Les 3 étapes en un coup d'œil, voir page 2 pour plus d'informations

1




Rendement :
1Litre/50m²

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment élimine également la pollution générale.



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Étalez sur une surface pré-humidifiée avec une brosse à récurer et 5 minutes de brossage.



Passer la serpillière avec un chiffon humide.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez la surface sécher.

Veillez noter :
Avant l'application, créez une surface d'essai, car certaines pierres dures sont sensibles aux nettoyeurs acides.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/25m²


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Veillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Avec l'essuie-glace de façon uniforme Appliquez finement 1 à 2 fois.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, linges de nettoyage

3



1Litre

Entretien régulier Soins supplémentaires Soins supplémentaires voir page 2


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. D-41001 Édition D1.20 gps

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant jusqu'à 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Lavez-le avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Dépôts de calcaire	Lithofin MN Enlève Ciment

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

En alternative au Lithofin FLECKSTOP >W< (à base d'eau), le Lithofin MN Fleckstop (à base de solvant) peut également être utilisé. Les deux produits ont été testés par un institut indépendant conformément aux conditions du LFBG et du règlement européen 1935/2004 et ont été jugés sûrs pour le traitement des surfaces de pierre naturelles et artificielles en contact avec les aliments.

Important :

- **Créez une zone de test avant le traitement.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. La résistance au glissement d'un sol est à peine affectée.

Notes importantes :

- △ Les roches dures ou silicatées sont généralement insensibles aux acides. Cependant, certaines variétés (par exemple Blue Pearl, Bahia Blue, espèces chinoises) réagissent par décoloration ou emmêlement. Assurez vous toujours d'utiliser des produits acides par un test préliminaire.
- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle