

Nettoyage et entretien

Porcelaine en grès -extérieur-

Instructions pour les carreaux à surface mate

La porcelaine est cuite à partir de matières premières finement préparées à haute température. En tant que céramiques dites d'extérieur, la porcelaine est de plus en plus utilisée en extérieur. Les surfaces à haute densité résultantes sont résistantes et relativement peu sensibles. Le bon traitement dès le départ met en valeur les propriétés du sol en céramique et vous assure un plaisir sans mélange pendant de nombreuses années.

Les étapes du travail en un coup d'œil, voir page 2 pour des informations détaillées

1a

Nettoyage initial -joints cimentaires-

Lithofin KF Enlève Ciment crée une surface claire et propre.



Rendement :
1Litre/30m²



Diluez le produit
avec de l'eau 1:4.



Essuyez ou frottez
le sol déjà mouillé
avec un chiffon
humide.



Lavez-vous bien
plusieurs fois avec
beaucoup d'eau
fraîche.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau.

1b

Nettoyage initial -joint drainable- Assemblage de pavage 1-K



Rendement :
1Litre/30m²



Appliquez le produit
dilué 1:10 sur la
garniture et laissez
agir à 20°C pendant
environ 10 à 20
minutes. Frotte de
temps en temps.



Après le temps
d'exposition, rincez
le film liquide avec
beaucoup d'eau.

1c

Nettoyage initial -joints drainables- Assemblage de pavage 2-K



Rendement :
1Litre/5m²



Appliquez le produit
pur sur le revêtement
et laissez agir envi-
ron 60 minutes à des
températures de
surface de 20°C
ou légèrement
supérieures. Frotte
de temps en temps.



Après le temps
d'exposition
avec beaucoup
d'eau Lave-toi.

Équipement requis : godet, serpillière, rétiné ou équivalent.

2

Entretien régulier du nettoyage

Lithofin KF Nettoyant Intensif -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



1Litre



L'eau de
l'essuie-glace
Ajoutez un shot
(environ 20 ml).



Frottez le sol selon
la saleté. Rincez
l'alcool sale.



Laissez sécher,
ne marchez pas
dessus.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent.

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F5.26 / Réf. 22002 Édition D2.26

Élimination des décolorations liées aux plantes ainsi que des impuretés générales

Le Lithofin Nettoyant Actif est un produit alcalin contenant du chlore avec des composants nettoyants de haute qualité. Le nettoyant spécial dissout et élimine les décolorations organiques, par exemple causées par les feuilles, fleurs, fruits et pollen, ainsi que toute saleté générale, y compris dans la zone articulaire.

- Appliquez sans dilution.
- Étalez avec une brosse à récurer ou une serpillière.
- Laissez agir environ 20 minutes, en frottant si nécessaire. (Ne laissez pas la solution sécher).
- Enlève avec une raclette en caoutchouc, ramasse et rince 1 à 2 fois avec beaucoup d'eau.



Nettoyage de base – élimination de la saleté générale

Lithofin KF Nettoyant Intensif est un produit alcalin spécial avec des composants de nettoyage de haute qualité. Ce produit spécial convient aux nettoyages périodiques, détachant et éliminant presque tout type de saleté générale.

- Appliquez dilué environ 1:10.
- Étalez avec une brosse à récurer ou une serpillière.
- Laissez agir environ 20 minutes, en frottant si nécessaire. (Ne laissez pas la solution sécher).
- Enlève avec une raclette en caoutchouc, ramasse et rince 1 à 2 fois avec beaucoup d'eau.



Note : Pour les joints à un composant drainable, il faut utiliser un Lithofin KF Nettoyant Intensif dans la dilution spécifiée de 1:10 ou plus.

Élimination des contaminants spéciaux

Graisse, huile, cire, goudron, taches de bois, peinture, bandes de caoutchouc, abrasion des chaussures	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire, taches de rouille	Lithofin KF Enlève Ciment
Décoloration, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin Nettoyant Actif

Entretien (entretien régulier)

Ajoutez une pincée de Lithofin KF Nettoyant Intensif à l'eau froide ou tiède pour passer la serpillière. Cela facilite et rend l'élimination de la saleté qui se produit normalement.

- Appliquez sur le sol avec un chiffon humide. Frottez le sol selon la saleté. Rincez l'alcool sale.
- Laissez sécher, ne marchez pas dessus.

Veillez noter :

Ne marchez pas sur des surfaces pendant le séchage. N'utilisez pas de produits de nettoyage et d'entretien contenant de la graisse ou de la cire, car ceux-ci forment des dépôts et entraînent une meilleure adhérence de la saleté ainsi qu'à la formation de couches de saleté. Veuillez consulter les instructions pour utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'échantillonnage.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :