

Brique non émaillée -intérieur/extérieur-

Les revêtements de sol faits de planches fendues non émaillées (clinker) sont non seulement très résistantes, mais nécessitent aussi peu d'entretien. Néanmoins, l'eau seule ne suffit pas à long terme. Le bon traitement – dès le départ – vous garantira une surface bien soignée avec une belle apparence pendant de nombreuses années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces *pour des surfaces usagées, voir page 2*

Le démantèlement de ciment Lithofin KF Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire.



Rendement :
1Litre/20m²



Diluer le produit avec de l'eau 1:4.



Étalez sur une surface pré-humidifiée avec une brosse à récurer et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :

Laissez les nouvelles articulations prendre quelques jours et mouillez la surface avant pour protéger l'articulation.

Équipement requis : seau, récurer, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau.

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin FLECKSTOP >W< repousse l'eau et l'huile sans en modifier l'apparence



Rendement :
1Litre/15m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément sur une grande surface avec un pinceau (de surface).



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage.

3

Entretien régulier

Lithofin GLASTILAN utilisé régulièrement - maintient des surfaces bien entretenues.



1Litre



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent.

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. D-26000 Édition 3.20as

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'un revêtement de sol usagé nécessite un nettoyage préalable soigneux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface, des pores et des articulations.

- **Surfaces intérieures** : diluez le Lithofin KF Nettoyant Intensif avec de l'eau jusqu'à 1:10, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
 - Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
 - Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide. Lavez-le à l'eau propre au moins 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.
 - **Surfaces extérieures** : Pour la saleté importante et les dépôts sombres, appliquez le Lithofin Nettoyant Actif, étalez avec une brosse à frotter et laissez agir. Le lendemain, lavez-vous bien à l'eau.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de chantier, calcaire et dépôts légers de rouille	Lithofin KF Enlève Ciment ou Lithofin MURO
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Décoloration végétale, impuretés et autres dépôts noirs, taches de mildiou	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Les traitements de surface peuvent adapter l'apparence d'un revêtement de sol aux idées individuelles et rendre l'entretien encore plus facile.

- **Protection invisible avec Lithofin FLECKSTOP >W<**. La protection optimale pour les sols de la cuisine, terrasses, etc. La surface devient répulsive à l'eau et aux huiles – cela prévient en grande partie les taches et facilite l'entretien.
Avantages du produit : à base d'eau (sans odeur), invisible, sans brillance, sans couche, facile à transformer, idéal pour de nouvelles surfaces, durabilité jusqu'à 5 ans, pour un usage intérieur et extérieur. Couverture : jusqu'à environ 15 m²/litre.
- **Surface soyeuse et brillante avec Lithofin MULTI-SEAL**. L'éclat élégant rafraîchit sans changer le caractère du sol.
Avantages du produit : facile à transformer, facilite le nettoyage, contrebalance l'usure prématurée, uniquement à l'intérieur. Couverture : jusqu'à environ 20 m²/litre.

Important :

Créez une zone de test à l'avance.

Ne traitez tous les produits que sur des surfaces propres et complètement sèches.

(Délai d'attente pour l'installation en lit de mortier jusqu'à 3 mois, en lit mince environ 8 jours après la groute).

3 Entretien supplémentaire

Les surfaces très fréquentées nécessitent parfois un nettoyage en profondeur. Ajoutez le Lithofin KF Nettoyant Intensif ou le Lithofin WEXA (jusqu'à 1 litre par seau selon la saleté) dans l'eau, appliquez, laissez agir environ 10 à 20 minutes, brossez entre les deux et ne laissez pas sécher. Puis je prends avec un chiffon et tu essuies à l'eau propre.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

ASTUCE : Les cirages cireux pour pierres, cires pour sols, joints de pierre, etc. ne sont pas recommandés.

Ces produits forment des couches à la surface qui nuisent à l'apparence et aux soins.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions,
veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriquée en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr