

Nettoyer - Protéger - Entretenir Dolomie de Moselle (brossée et aiguisée) -extérieur-

La dolomie de la Moselle est une roche sédimentaire brunâtre à beige qui détermine le caractère paysager de la Haute Moselle. La couleur uniforme et chaude et la structure vivante font de ce matériau une pierre naturelle très populaire. Aujourd'hui, les soins sont simples et sûrs grâce à des produits spécialisés. La surface conserve son apparence unique avec un soin approprié.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite Nettoyage initial des nouvelles surfaces

Surfaces utilisées : voir page 2


Le nettoyeur Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.



Besoins :
1Litre/25m²



Diluez le produit avec de l'eau à 1:5 et appliquez-le.



Le sol doit être humide, brosser vigoureusement, puis nettoyer.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min. 1:15). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Besoins :
1Litre/
8-15m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec un essuie-glace ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : Bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière ou rouleau à poils courts, brosses, chiffons de nettoyage

3

Pour plus d'informations, voir page 2

Nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant pour l'élimination de la saleté tenace – selon les besoins.



1Litre



Diluez le produit environ 1:15 avec de l'eau.



Brossez le sol avec un chiffon humide et essuyez 1 fois à l'eau.



Contre les dépôts verts :
Vaporisez du Lithofin ALLEX* une fois par an.



Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Ref. 369 Édition D4.25gps

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez finement Lithofin FLECKSTOP >W< sur la surface sèche 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

- ◆ Le traitement d'une surface déjà utilisée ou souillée (par exemple par un revêtement vert ou de l'acide tannique) nécessite un nettoyage préalable soigneux.
- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. En cas de saleté abondante, Lithofin MN Nettoyant Extérieur* peut être laissé toute la nuit, en cas de terre générale légère, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Puis brossez bien (brosseur ou brossage).
- Rincez à l'eau propre 1 à 2 fois ou jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.
- ◆ Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces rugueuses)	Lithofin MN Enlève Ciment (min. dilué 1:20)
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Taches d'huile profondes	Lithofin LÖSEFIX
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin OIL-EX
Surfaces vertes glissantes (également préventif)	Lithofin ALLEX*
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

- ◆ L'imprégnation avec du Lithofin FLECKSTOP >W< donne le meilleur effet possible sans modifier la surface. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer.
- ◆ La surface de pierre naturelle devient beaucoup plus facile à entretenir et son apparence magnifique sera préservée pendant de nombreuses années.
- ◆ Les ingrédients actifs sont innocifs pour la santé après séchage. Adapté à un usage intérieur et extérieur.
- ◆ Une répétition de l'imprégnation est recommandée en extérieur après environ 3 à 4 ans au plus tard. Lorsqu'elle est utilisée annuellement, la protection reste à un niveau constamment élevé.

Important :

- ◆ **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- ◆ Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- ◆ Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- ◆ Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Chaque calcaire est attaqué par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc. Évitez tout contact avec ces substances.
- △ Les calcaires sont constamment exposés aux intempéries dans les espaces extérieurs et s'estompent donc. Ce comportement est particulièrement visible dans les calcaires très colorés et/ou les zones partiellement recouvertes.

ASTUCE : Évitez les nettoyeurs qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et rendent son entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions ou des questions,
veuillez contacter le
service LITHOFIN au téléphone :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ La solution professionnelle