

Nettoyage des pierres tombales en pierre naturelle

La pierre naturelle est très résistante aux intempéries et peu sensible. Cependant, les surfaces exposées aux intempéries exposée aux algues, aux revêtements de mousse et autres Dépôts. La rapidité et la force de ces dépôts dépend du type de roche, de la surface et de l'emplacement.

Entretien régulier du nettoyage



Surtout sous les arbres, les fruits et les feuilles provoquent rapidement décoloration et contamination. Cela altère l'apparence bien entretenue et propre de la pierre. La pluie ou l'eau seules ne suffisent généralement pas, pour nettoyer la surface.

Cependant, c'est assez facile avec Lithofin MN Pierre Propre*. Non seulement la surface redevient propre, mais la nouvelle saleté est aussi réduite sur plusieurs mois. Une utilisation régulière maintient toujours toutes les surfaces propres.

L'application est simple :

Le Lithofin MN Pierre Propre* est prêt à être utilisé. Tournez la buse du pistolet pulvérisateur en >pulvérisateur< et vaporisez généreusement la surface. (Quantité d'application : environ 100 ml/m²).

Après quelques jours, les impuretés disparaissent, les résidus peuvent être lavés à l'eau et à une brosse ou bien lavés par la pluie au fil du temps. Pour un effet optimal, utilisez le Lithofin MN Pierre Propre* uniquement par temps sec.

Note : En cas de besoins plus importants, il est également possible d'utiliser Lithofin ALLEX* (concentré diluable).

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

Les surfaces en pierre naturelle peuvent être protégées par une imprégnation spéciale. Cela rend la surface répulsive à l'eau et aux huiles. Cela évite les taches et, comme d'autres contaminants, est plus facile à éliminer. La pierre naturelle devient encore plus facile à entretenir et reste belle et bien entretenue pendant des années.



Lithofin FLECKSTOP >W< répond de manière optimale à ces exigences. L'imprégnation convient à toutes les surfaces et offre le meilleur effet possible sans modifier l'apparence de la surface. Le produit est à base d'eau et à faible odeur. Cependant, il convient de garantir l'adéquation, car certaines surfaces sont déjà imprégnées ou durcies en usine.

L'utilisation de produits à base d'eau sur ces surfaces n'est possible que dans une mesure limitée.

Dans ce cas, nous recommandons l'alternative à base de solvant au Lithofin FLECKSTOP >W< : Lithofin MN Fleckstop.

Le traitement est simple : appliquer au pinceau, laisser absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).

△ Important : Toutes les féminations ne peuvent être utilisées que sur des surfaces complètement sèches et absorbantes. Il est recommandé de créer une surface d'essai. Les fécondations ne protègent pas contre les substances acides Une répétition de l'enceinte après environ 3 ans est recommandée.

Élimination des contaminants spéciaux

Goudron, cire, taches de bois, cire de bougie	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Rouille	Lithofin Rouille-Net

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. La pertinence du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

F9.26 / Réf. 40005 Édition 3.20

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle