

Traitement de la Blue Perl

Blue Pearl est une roche profonde intermédiaire qui relève du groupe des roches syénites. Dans cette pierre naturelle unique, les minéraux sont stimulés pour se réfléchir lorsque la lumière est appropriée. Cet effet optique ne se manifeste que lorsque la surface est polie et que les plaques sont alignées uniformément. La surface conserve son aspect magnifique si les instructions suivantes sont suivies.

Informations générales



Veuillez noter que certaines variétés réagissent sensiblement aux limites cristallines et sont attaquées par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc.

Par conséquent, évitez le contact de ces tissus avec des surfaces polies ou poncées.

Avant le grignotage

Appliquez ensuite l'imprégnation que vous souhaitez sur la couverture sèche et sèche une fois finement avant de faire le joint. Cela facilite le lavage du joint, car le revêtement est hydrofuge.

△ Veuillez noter que les dématérialisants de film pour ciment sont acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées, ou seulement dans une mesure limitée. Lorsque vous faites du joint, lavez-le soigneusement à l'eau.

Nettoyage final de chantier



Vous pouvez obtenir une surface propre et claire en nettoyant en brossant ou en essuyant avec le nettoyeur Lithofin MN Multi-Nettoyant 1:10.



Résidus de coulis sur surfaces polies et poncées : Appliquer le Lithofin MN Multi-Nettoyant au moins dilué à 1:3, laisser agir environ 10 minutes et frotter soigneusement avec un tampon blanc – sans pression.

Contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits de soin	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches de bois, scellements	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Soutien mécanique Lithofin MN Multi-Nettoyant avec racloir, tampon ou équivalent

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

Les surfaces usagées à risque de tache, comme les sols, les tables, les plans de travail, etc., nécessitent une imprégnation. Cela rend l'eau de surface et l'huile répulsives. Cela prévient les taches et, comme d'autres contaminants, les rend plus faciles à enlever.

La pierre naturelle devient encore plus facile à entretenir et reste belle et bien entretenue pendant des années. Lithofin MN Fleckstop répond de manière optimale à ces exigences. L'imprégnation à base de solvant convient à toutes les surfaces et offre le meilleur effet possible sans modifier l'apparence de la surface.

Les ingrédients actifs sont innocents pour la santé.

Le Lithofin FLECKSTOP >W< est l'alternative inodore sur une base aqueuse. Idéal pour les zones habitées où l'odeur des solvants organiques pourrait interférer avec le traitement.

△ **Important :** Toutes les finitions doivent être utilisées



uniquement sur des surfaces complètement sèches et absorbantes. La création d'une zone d'essai est fortement recommandée. Le traitement est simple : appliquez avec une serpillière ou un pinceau, laissez absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).



Les finitions ne protègent pas contre les substances acides. Un rafraîchissement de la finition devrait prendre environ 3 ans.

Entretien régulier

Pour un usage normal, il suffit d'essuyer



régulièrement le trottoir avec un chiffon humide. Ajoutez le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau d'essuyage – ainsi vous nettoyez et entretenez en une seule fois.

Les agents très liquides gras et les savons mous lixivants ne conviennent pas aux soins à long terme. Pour rafraîchir et maintenir les surfaces polies, nous recommandons d'ajouter occasionnellement du Lithofin MN Brille-Net à l'eau (environ une fois toutes les 4 fois au lieu de Wash & Clean).



Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. La pertinence du produit doit être déterminée dans une zone d'essai.

F6.26 / Réf. 41010 Édition D2.20gps

La solution professionnelle