

Traitement du **Porphyre de bruch** -extérieur-

Le porphyre est une roche d'effusion (rhyolite) d'origines variées. Le porphyre du Trentin et du Tyrol du Sud est souvent utilisé. Il présente généralement une couleur rouge-brun et est souvent posé avec une surface brute. Tous les revêtements conservent leur beauté naturelle grâce à un traitement respectueux des pierres naturelles. Veuillez noter les informations suivantes.

Avant le grignotage

Pour faciliter le lavage du joint sur les surfaces rugueuses, appliquez finement du Lithofin FLECKSTOP >W< avant de faire le joint.

Nettoyage final de chantier



Vous pouvez obtenir une surface propre et claire en nettoyant avec Lithofin MN Enlève Ciment. Ils enlèvent en même temps les résidus de ciment et autres saletés de chantier. Diluez le nettoyant à environ 1:7, appliquez sur la surface pré-humidifiée, brossez après quelques minutes puis rincez avec beaucoup d'eau.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, saleté	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Taches de bois, cire, goudron, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Décoloration des légumes	Lithofin MN Nettoyant Extérieur**
Trottoirs verts,	Lithofin MN Nettoyant Extérieur **

**Utilisez les biocides en toute sécurité. Lire l'étiquetage et les informations sur le produit avant utilisation

Entretien régulier

La pierre naturelle ne nécessite aucun soin particulier. En usage normal, il suffit de balayer la couverture et de frotter jusqu'à l'humidifier de temps en temps. Ajoutez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant à l'eau de lavage, surtout après l'hiver (nettoyage de printemps).



Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.


Téléphone du service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. Il convient de vérifier l'adéquation du produit sur une surface d'essai.

F4.26 / Ref. 41020 Édition 3.20as

Traitement protecteur supplémentaire

Le traitement de surface améliore l'apparence et les propriétés de performance de la pierre naturelle. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer. La surface naturelle en pierre est beaucoup plus facile à entretenir et reste belle pendant des années.



△ **Important** : Tous les traitements d'imprégnation ne doivent être appliqués que sur des surfaces parfaitement sèches et absorbantes. Délais d'attente : 4 à 6 semaines en cas de pose sur lit de mortier, 2 à 3 semaines en cas de pose sur couche mince. Il est recommandé de réaliser un essai sur une petite surface. La répétition du traitement après quelques années garantit une protection optimale.

Il y a deux options parmi lesquelles choisir :

1) Sans creux de couleur – sans brillance

Le Lithofin MN Fleckstop est un stop à pores ouverts Imprégnation et équipement de la surface Répulsif à l'huile, à la graisse et à l'eau. Par conséquent, il y a moins de taches et Le nettoyage d'entretien est durable, plus léger. Ce type de traitement est Idéal si le trottoir est visuellement intact, devrait rester modifié.



Traitement : Il suffit d'appliquer généreusement et uniformément avec un pinceau de surface, de scellement ou de rouleau, en laissant absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).

Couverture : environ 15 m² / litre.

Sinon, le Lithofin FLECKSTOP >W< à faible odeur et sans solvant peut être utilisé.

2) Avec la couleur qui s'approfondit – sans brillance

Lithofin MN Couleur Plus donne à la base une couleur forte* (comme l'humide) et un aspect frais. En même temps, le revêtement est protégé contre l'absorption d'eau.

Traitement : Appliquez généreusement et uniformément Lithofin MN Couleur Plus avec un pinceau de surface, un rouleau ou un pinceau de scellement.

Couverture : environ 10 m²/litre.



***Note** : Sur les surfaces pré-imprégnées, l'approfondissement de la couleur avec Lithofin MN Couleur Plus est visiblement plus faible.

La solution professionnelle