

Nettoyer - Protéger - Entretenir Quartzite -plans de travail de cuisine-

Instructions pour surfaces polies, broyées et brossées

Différents types de quartzite sont utilisés comme plans de travail de cuisine. Les dalles de quartzite à surface polie sont les plus couramment utilisées. Choisir le bon traitement garantit la longue durée de vie de votre plan de travail de cuisine. Marbre dolomite : Ce type de pierre est parfois aussi appelé quartzite tendre, mais c'est un marbre : voir Lithofin Info No. 42002 ! Dans l'entreprise de pierre naturelle, les plans de travail de cuisine sont généralement traités par imprégnation lors de la production.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.




Exigence :
1Litre/10m²



Étalez un peu de produit sur la surface humide et essuyez.



Lavez-vous bien à l'eau, enlevez tous les résidus de nettoyage.



Laissez sécher la surface et protégez-la de l'humidité.

Conseil :

Les surfaces existantes doivent également être nettoyées de temps en temps avec du Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Équipement requis : éponge (tissu)

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin FVE avec encaissement coloré repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Exigence :
1Litre/15m²



Veillez noter cela.




Versez le produit dans un bac ou un plateau.



Appliquez au pinceau. Traitez les bords et le bord avant du dessous.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, protégez-le de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : bol ou bassin, rouleau, brosse, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Easy-Clean -utilisé régulièrement- nettoie et offre une protection supplémentaire.



50ml



Vaporisez et essuyez toute saleté détachée avec un chiffon éponge humide.

Soins après coup

Pour maintenir un effet protecteur optimal, traitez une fois par an avec du Lithofin FLECKSTOP >W<.

Pour les surfaces enflammées et brossées, nettoyez occasionnellement avec du Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Équipement nécessaire : chiffon éponge, chiffon de polissage sans peluches ou équivalent

Tous les produits recommandés sont sans danger pour la santé après séchage. Si les produits de nettoyage sont correctement transformés, aucun ingrédient actif nocif ne reste sur la surface de la pierre.

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 41034 Édition D3.25gps

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un plan de travail déjà utilisé nécessite un nettoyage préalable soigneux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant convient à tous les types de pierres : selon la saleté, diluez au moins 1:3 avec de l'eau, appliquez généreusement avec un pinceau ou une éponge et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez bien les dents et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses, puis absorbez le liquide.
- Rincez deux fois avec de l'eau propre jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés.

Élimination des contaminants spéciaux

Résidus d'huile, de graisse, etc.	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Cire, glaçures en bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Frottez Lithofin MN Multi-Nettoyant, non dilué avec un temps d'exposition de 10 minutes et avec un tampon blanc.

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

L'imprégnation avec Lithofin FVE rend la pierre naturelle répulsive à l'eau et à l'huile. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer. De plus, la structure colorée du marbre dolomite est renforcée. La surface naturelle de pierre devient beaucoup plus facile à entretenir et son aspect magnifique est conservé pendant de nombreuses années. En général, une sensibilité acide existante n'est pas modifiée par l'imprégnation.

Le Lithofin FLECKSTOP >W< peut également être appliqué sur des surfaces déjà imprégnées de Lithofin FVE (par exemple en usine) et est donc particulièrement adapté au post-traitement. Nous recommandons un traitement de suivi avec Lithofin FLECKSTOP >W< une fois par an pour maintenir une protection optimale. Pas adapté aux surfaces polies.

Les ingrédients actifs sont innocifs pour la santé après séchage.

Important :

- Créez une zone de test avant le traitement.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquer uniquement des imprégnations sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essayez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'il a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Le marbre de dolomie est peu ou seulement partiellement résistant à l'acidité en raison des mélanges calcitiques. Les substances acides (vinaigre, citron, vin, détartif, etc.) mais aussi des alcalis forts peuvent provoquer des brûlures chimiques.

ASTUCE : Évitez les nettoyants qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence bien entretenue de la pierre naturelle et rendent son entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle