

Nettoyer - Protéger - Entretenir **Marbre** -intérieur-

Instructions pour surfaces polies, broyées et brossées

Le marbre et les calcaires liés à la roche étaient déjà utilisés dans l'Antiquité pour des revêtements de sol exclusifs. Comme tout matériau naturel, le marbre nécessite aussi un certain soin. Le bon traitement – dès le départ – vous garantit de nombreuses années de bonheur sans réserve avec cette pierre naturelle élégante.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1Litre/50m²

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Passer la serpillière avec un chiffon humide.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



N'utilisez pas de nettoyants acides.



Faites tremper les résidus du matériau des joints dilués 1:3 et frottez avec un tampon blanc.



Laissez la surface sécher.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/
20-30m²


Traitement protecteur contre les taches

Nettoyage préalable des surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Fleckstop -invisible- rend l'eau et les huiles répulsifs et facilite les soins.



Veillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec un essuie-glace ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne l'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : seau avec rail à grattoir, serpillière ou rouleau à poils courts, brosses, chiffons de nettoyage

3



1Litre

Entretien régulier Soins supplémentaires voir page 2


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 42001 Édition D2.20gps

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin Multi-Nettoyant au moins 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez-le généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Rincez avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Dépôts de calcaire	Mécanique avec grattoir, lame de rasoir

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

L'imprégnation avec Lithofin MN Fleckstop rend le marbre, l'eau et l'huile répulsifs. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer. La surface naturelle de pierre devient beaucoup plus facile à entretenir et son aspect magnifique est conservé pendant de nombreuses années.

Les ingrédients actifs sont innocifs pour la santé après séchage.

Le rendement de l'imprégnation dépend de l'absorption de la pierre naturelle.

Une répétition de l'enceinte est recommandée après environ 4 à 5 ans.

Important :

- **Créez une zone de test avant le traitement.**

Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.

- Appliquer uniquement des imprégnations sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit
- Ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essayez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'il a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. La résistance au glissement d'un sol est à peine affectée. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

3 Soins supplémentaires pour plus de brillance



Lithofin MN Brille-Net (pour les étages)

Ajoute à l'eau de serpillière environ toutes les 4 fois, au lieu du Lithofin MN Wash & Clean.

Cela protège et préserve l'éclat de toutes les surfaces polies

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le

Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr