

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Calcaire -intérieur-

Instructions pour surfaces polies, broyées et brossées

Les calcaires incluent, par exemple, le Jura, le Solnhofener, le Muschelkalk, le Botticino, la Pietra Piasentina, le travertin et la dolomite, etc. Ces calcaires ont toujours été utilisés dans les bâtiments. En raison de leurs origines différentes, elles possèdent des propriétés différentes (dureté, absorbance, etc.). Ce qu'ils ont en commun, c'est un aspect unique de pierre naturelle, ainsi que la nécessité d'un traitement de surface. Cela embellit l'apparence, garantit des performances contemporaines et vous assure de nombreuses années de plaisir sans réserve avec cette pierre naturelle classique.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1Litre/50m²

Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Brossez vigoureusement le sol déjà humide avec un chiffon humide, puis épongez.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec un démantèlement Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min. 1:15). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/
10-25m²


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin MN Fleckstop -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec la raclette.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : Bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière ou rouleau à poils courts, brosses, chiffons de nettoyage

3



1Litre

Entretien régulier


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (environ 10 ml) à l'eau de nettoyage.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Note :

En cas de saleté importante, essayez occasionnellement avec du nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant (dilué 1:20).

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 43001 Stand 2.20gps

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez Lithofin MN Fleckstop finement sur la couverture la plus sèche possible 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

- Diluez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant avec de l'eau jusqu'à 1:10, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
 - Ensuite, finis soigneusement avec un tampon blanc et attendez encore 5 minutes.
 - Ajoutez de l'eau et absorbez ou aspirez le liquide.
 - Lavez bien avec de l'eau propre deux fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Dépôts de calcaire	Lithofin MN Multi-Nettoyant et tampon en nylon blanc

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

L'imprégnation avec du LITHOFIN offre le meilleur effet possible sans modifier la surface. Cela entraîne moins de taches ou de taches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer. La surface naturelle de pierre devient beaucoup plus facile à entretenir et son aspect magnifique est conservé pendant de nombreuses années.

Les ingrédients actifs sont innocents pour la santé après séchage.

Une répétition de l'insémination après environ 4 à 5 ans est recommandée. Adapté à un usage intérieur et extérieur.

Important :

- **Créez une zone de test avant le traitement.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquer uniquement des imprégnations sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible une fois qu'il a séché. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. La résistance au glissement d'un sol est à peine affectée. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

3 Soins supplémentaires pour plus de brillance



Lithofin MN Brille-Net (pour sols)

Ajoutez l'eau de serpillière à l'eau environ tous les quatre fois, au lieu du Lithofin MN Wash & Clean. Cela protège et maintient l'éclat de toutes les surfaces polies.

Notes importantes : Veuillez suivre les instructions détaillées sur l'emballage.

△ Le calcaire est attaqué par les substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les produits nettoyants acides, etc. Évitez tout contact entre ces substances et le calcaire.

ASTUCE : Évitez les nettoyants qui lixivient, qui dissolvent fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus, car ils altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et rendent son entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

La solution professionnelle