

Traitement du calcaire du Jura

Le calcaire jurassique (anciennement : marbre du Jura) est utilisé de diverses manières en raison de ses excellentes propriétés. Comme revêtement de sol exclusif dans les espaces privés et publics, comme rebord de fenêtre ou dans les salles de bains et cuisines. Comme pour toute pierre naturelle, un traitement approprié est important dès le départ pour le calcaire du Jura et garantit une belle apparence de cette pierre naturelle intemporelle pendant de nombreuses années.

Informations générales



Veillez noter que tous les calcaires sont attaqués par des substances acides telles que le vinaigre, le vin, le vin pétillant, le jus de citron, le ketchup, les nettoyeurs acides, etc., et obtiennent des taches ternes. Il est donc essentiel d'éviter le contact de ces

tissus avec des surfaces polies ou poncées. Vous devriez également éviter les éponges à gratter, les éponges abrasives et les poudres à récurer ou autres.

Avant le grignotage

Appliquez ensuite l'imprégnation que vous souhaitez sur la couverture sèche et sèche une fois finement avant de faire le joint. L'effet hydrofuge facilite grandement le lavage du coulis à la surface.

△ Veuillez noter que les détachants de résidus de ciment sont acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées. Lors du joint, un lavage soigneux à l'eau est donc nécessaire.

Nettoyage final de chantier



Pour obtenir une surface propre et claire, nettoyez en essuyant avec du nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant 1:10 dilué. Pour les surfaces rugueuses, vous pouvez aussi utiliser Lithofin MN Enlève Ciment fortement dilué (min. 1:20).



Résidus de coulis sur les surfaces polies et poncées : Appliquer le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:3, laisser agir environ 10 minutes et frotter délicatement avec un tampon blanc – sans pression.

Contaminants spéciaux

Les impuretés et résidus huileux et gras des produits d'entretien des sols peuvent être éliminés avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant. Dans les cas tenaces, aussi pour le goudron, la cire, les glaçures à bois, les scellants, etc., utilisez Lithofin LÖSEFIX. Pour les taches d'huile et de graisse profondes, utilisez Lithofin OIL-EX. Les dépôts de calcaire ne peuvent être enlevés mécaniquement qu'avec un grattoir, une lame de rasoir ou un outil similaire.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

En général, nous recommandons le Lithofin MN Fleckstop d'imprégnation spécial pour les surfaces d'occasion telles que les sols, murs, tables, plans de travail. Cela rend l'eau de surface et les huiles répulsives, de sorte que la décoloration causée par l'humidité et les taches causées par l'huile, la graisse et autres sont largement évitées ou plus faciles à enlever. Cela rend le calcaire jurassique encore plus facile à entretenir et reste beau et bien entretenu pendant des années.



Pour les surfaces rugueuses (par exemple sablées), le Lithofin FLECKSTOP >W< peut être utilisé comme alternative.

Le traitement est simple : appliquez avec une serpillière ou un pinceau, laissez tremper et éliminez complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).

Le Lithofin MN Fleckstop convient à toutes les surfaces. L'apparence ne change pas, parfois un léger approfondissement de la couleur se produit. Une répétition de l'enceinte après environ 3 ans est recommandée. Les ingrédients actifs sont innocents pour la santé.

Entretien régulier



Pour un usage normal, il suffit d'essuyer régulièrement le trottoir avec un chiffon humide. Ajoutez le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau d'essuyage – ainsi vous nettoyez et entretenez en une seule fois.

Pour rafraîchir et maintenir les surfaces polies, nous recommandons d'ajouter occasionnellement du Lithofin MN Brille-Net à l'eau (environ toutes les 4 fois au lieu du Lithofin MN Wash & Clean).

Les agents très dissolvants de graisses, les savons mous lixivants et les produits formant des couches ne conviennent pas aux soins à long terme.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

