

Traitement de Nero Marquina et d'autres calcaires noirs

Le calcaire noir est souvent à tort appelé marbre noir. La pierre doit sa couleur noire à des composants bitumineux, qui lui confèrent une très faible absorption d'eau. Une caractéristique particulière résulte des veines de calcite et des inclusions fossiles. L'entretien de cette pierre tendre nécessite un soin particulier – ce n'est qu'ainsi qu'une belle apparence garantie sur une plus longue période.

Informations générales



Les calcaires sont attaqués par des substances acides telles que le jus de citron, le vinaigre, le vin, le vin mousseux, le ketchup, les nettoyants acides, etc. Cela provoque des taches ternes et légères. Il est donc essentiel d'éviter le contact de ces tissus avec

des surfaces polies ou poncées. Vous ne devriez pas non plus utiliser d'éponges abrasives, abrasives, de poudres abrasives ou similaires.

Les agents fortement dissolvants de graisses, les savons mous lixivants et les produits formant des couches ne conviennent pas à un usage régulier (soins à long terme).

Épingle

Lors du joint, un lavage soigneux, c'est-à-dire un retrait complet du joint, est nécessaire.

△ Veuillez noter que les détachants de résidus de ciment sont acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées.

Nettoyage final de chantier



Une surface propre et claire peut être obtenue en nettoyant avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:10. Résidus de coulis : Appliquer le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant min. 1:3 dilué, laisser agir environ 10 minutes et frotter soigneusement avec un tampon blanc – sans pression.



Lavez toujours bien avec de l'eau propre pour éliminer tout résidu de propre.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits de soin	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Lithofin MN Multi-Nettoyant Support mécanique par racloir, tampon ou autre.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

F6.26. / Réf. 43030 Édition D3.20as

Traitement de surface supplémentaire

Un traitement protecteur avec Lithofin MN Fleckstop rend les revêtements calcaires répulsifs à l'eau et à l'huile. Cela rend la surface moins sensible et plus facile à entretenir. Le Lithofin MN Fleckstop peut être utilisé sur tous les calcaires. Cependant, la faible absorbance, en particulier des surfaces polies, nécessite – si nécessaire – une procédure particulièrement minutieuse.



Traitement : La création d'une zone d'échantillonnage est requise. Appliquez finement avec une serpillière ou un pinceau. Dans les 15 minutes (avant le séchage), frottez soigneusement et complètement tous les résidus avec un chiffon sec.



Les résidus séchés donnent un aspect inégal et ne sont souvent plus enlevables.

△ **Important :** Les fécondations ne peuvent être utilisées que sur des surfaces complètement sèches. Dans le cas des surfaces polies ou rugueuses, un approfondissement visible de la couleur est créé. La formation de taches ternes ou de rayures (abrasions) dues à une marche lourde n'est pas empêchée par l'imprégnation.

Entretien régulier



Pour un usage normal, il suffit de passer régulièrement la serpillière aux revêtements de sol avec un chiffon humide. Ajoutez le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau d'essuyage – ainsi vous nettoyez et entretenez en une seule fois.



Pour rafraîchir et maintenir les surfaces polies, nous recommandons d'ajouter occasionnellement des Lithofin MN Brille-Net à l'eau (environ une fois toutes les 4 fois au lieu de Lithofin MN Wash & Clean).

Pour les murs et les petites zones, utilisez Lithofin MN Easy-Clean : Vaporisez et essuyez avec un chiffon humide.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80



La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net
Fabrique en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de www.lithofin.fr