

Traitement de la pierre naturelle de Solnhofen

La pierre naturelle de Solnhofen est un calcaire unique. Il possède une grande solidité et une structure uniforme, et est utilisé comme revêtement exclusif de sol ou de mur dans les espaces privés et publics. La surface peut être naturellement rugueuse, poncée et polie. Comme pour toute pierre naturelle, un traitement approprié est important dès le départ chez Solnhofener et garantit une belle apparence de cette pierre naturelle intemporelle pendant de nombreuses années.

Informations générales




Veuillez noter que tous les calcaires sont attaqués par des substances acides telles que le vinaigre, le vin, le vin pétillant, le jus de citron, le ketchup, les nettoyeurs acides, etc., et obtiennent des taches ternes. Il est donc essentiel d'éviter le contact de ces tissus avec des surfaces polies ou poncées. Vous devriez également éviter les éponges à gratter, les éponges abrasives et les poudres à récurer ou autres.

Avant le grignotage

Appliquez l'imprégnation que vous souhaitez plus tard sur la couverture la plus sèche possible 1 fois plus finement avant de faire le joint. Cela facilite le lavage du joint.

△ Veuillez noter que les détachants de résidus de ciment sont acides et ne conviennent pas aux surfaces polies et poncées. Lors du joint, un lavage soigneux à l'eau est donc nécessaire.

Nettoyage final de chantier



P Pour obtenir une surface propre et claire, nettoyez en essuyant avec du Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:10. Pour les surfaces rugueuses, le Lithofin MN Enlève Ciment peut également être utilisé sous une forme très diluée (min. 1:20).



Résidus de coulis sur surfaces polies et poncées : appliquer du Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:3, laisser agir environ 10 minutes et frotter délicatement avec un tampon blanc – sans pression.

Contaminants spéciaux

Les impuretés grasses et grasses ainsi que les résidus des produits de soin peuvent être facilement éliminés avec le nettoyeur Lithofin MN Multi-Nettoyant. Dans les cas tenaces, aussi pour le goudron, la cire, les glaçures à bois, les scellants, etc., utilisez Lithofin LÖSEFIX. Pour les taches d'huile et de graisse profondes, utilisez Lithofin OIL-EX. Les dépôts de calcaire ne peuvent être enlevés mécaniquement qu'avec un grattoir, une lame de rasoir ou un outil similaire.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

En général, nous recommandons une imprégnation spéciale pour les surfaces d'occasion telles que les sols, les murs, les tables, les plans de travail. Cela rend l'eau de surface et les huiles répulsives, de sorte que la décoloration causée par l'humidité et les taches causées par l'huile, la graisse et autres sont largement évitées ou plus faciles à enlever. Cela rend le SOLNHOFEN encore plus facile à entretenir et reste beau et bien entretenu pendant des années.

△ **Important :** Les récondations ne peuvent être utilisées que sur des surfaces complètement sèches et absorbantes. La création d'une zone d'essai est recommandée.



Le traitement est simple : appliquer uniformément avec une serpillière ou un pinceau, laisser absorber et éliminer complètement l'excès avant de sécher (environ 15 minutes).



Le Lithofin MN Fleckstop convient aux surfaces poncées et polies. L'apparence ne change pas, un léger approfondissement de la couleur peut parfois survenir. Une répétition de l'enceinte après environ 3 ans est recommandée. Les ingrédients actifs sont innocents pour la santé.

Note : Pour les revêtements rugueux, il existe aussi des produits qui donnent à la surface une cavité colorée ou un brillant.

Entretien régulier



En cas d'utilisation normale, il suffit de passer régulièrement un chiffon humide sur le revêtement. En ajoutant du Lithofin MN Wash & Clean à l'eau de nettoyage, vous nettoyez et entretenez le revêtement en même temps. Les produits fortement dégraissants, les savons en pâte lessivants et autres produits similaires ne conviennent pas à l'entretien régulier. Pour rafraîchir et préserver les surfaces polies, ajoutez de temps en temps, environ toutes les 4 fois (à la place de MN Wash & Clean), du Lithofin MN Brille-Net à l'eau.



Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

F6.26 / Réf. 43040 Édition D3.20as

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr